

国旗用面料检测GB/T 17392-2008

产品名称	国旗用面料检测GB/T 17392-2008
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

GB/T17392-2008国旗用织物

1范围

本标准规定了加工制作中华人民共和国国旗用的棉、丝、涤纶、晴纶、锦纶类织物的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于国旗用织物。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件,其*新版本适用于本标准。

GB/T 406——1993棉本色布

GB/T 3923.1—1997纺织品、织物拉伸性能、第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定、条样法

GB/T4668机织物密度的测定

GB/T 4669机织物单位长度和单位面积质量的测定

GB/T 15551 桑蚕丝织物

GB/T 15552丝织物检验方法

GB/T 15553 丝织物检验规则

GB/T 15554 丝织物包装和标志

GB/T 17253——1998 合成纤维丝织物

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

FZ/T 43012——1999 防水锦纶丝织物

4.2 国旗用织物的外观品质

4.2.1 棉织物的外观品质共有三项指标:棉结杂质疵点合格率,棉结疵点合格率、布面疵点,应达到GB/T 406—1993中对一等品所规定的各项指标。

4.2.2 : 丝织物的外观品质应达到GB/T 15551中对外观疵点一等品所规定的各项指标。

4.2.3 : 锦纶织物的外观品质应达到FZ/T 43012—1999中表I对外观疵点所规定一等品的评分。

4.2.4、晴纶织物的外观品质应达到GB/T17253—1998中表I对外观疵点所规定一等品的评分。

4.2.5 涤纶织物的外观品质应达到GB/T 17253—1998中表1对外观疵点所规定一等品的评分。

4.3 达到或高于本标准4.1、4.2所规定的各项技术指标的其他织物也可作为国旗用织物。

5 试验方法

5.1 棉织物的试验方法应按GB/T 406—1993中6.1,6.4、6.5进行。

5.2 丝织物的试验方法应按GB/T15552进行。

5.3 涤纶、晴纶织物的密度试验方法应按GB/T 4668中有关规定进行。

5.4 涤纶、晴纶织物的重量试验方法应按GB/T 4669中有关规定进行。

5.5 涤纶、晴纶织物的断裂强力试验方法应按GB/T 3923.1—1997中有关规定进行。5.6 锦纶织物的试验方法应按GB/T 17253—1998中4.4、4.5、4.7、4.14、4.15进行。

6 检验规则

6.1 棉织物的检验规则应按GB/T 406—1993中第7章进行。

6.2 丝织物的检验规则应按GB/T 15553进行。

6.3 涤纶织物的检验规则应按FZ/T 43012—1999中第6章进行。

6.4 晴纶织物的检验规则应按FZ/T 43012——1999中第6章进行。

6.5 锦纶织物的检验规则应按GB/T 17253——1998中第5章进行。