

# 阿坝壤塘三相假负载租赁-负载箱出租低耗节能厂房备用电源

产品名称	阿坝壤塘三相假负载租赁-负载箱出租低耗节能厂房备用电源
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

阿坝壤塘三相假负载租赁-负载箱出租低耗节能厂房备用电源 发电机出租公司功率,省油,进口设备,普通型,静音型,移动型,车载型均有,发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进口康明斯发电机出租服务,

主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练,拥有一支技术、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度。变电站:改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站(Substation)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和电的集结点是电力系统的重要组成部分,其功能是变换电压等级、汇集配送电能,主要包括变压器、母线、线路开关设备、建筑物及电力系统安全和控制所需的设施。因此对变电站的测试尤为重要。

我司可为各类变电站提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。

阿坝壤塘三相假负载租赁-负载箱出租低耗节能厂房备用电源 假负载的租赁 1)租赁与购买哪个更划算?

假如是经常使用,则购买划算;偶尔使用,则租赁划算。倘若处于中间,就需要进行一些计算,要考虑到假负载的使用寿命、购买价格、租赁价格、损坏等情况。2)如何租赁到物美价廉的假负载?假负载的功能和性能不一样,价格也会有出入。这时候就可以根据自己的需求来选择: 如果仅仅是模拟带载情况,则选用操作简单,带有高温报警的假负载即可;因为是纯电阻构成,所以质里上大都差不多,有电阻、风机、多路开关、高温报警指示灯(带蜂鸣)就足够了,功能多了,价格相对也会有所提升。

如果:是做实验,做研究等情况,则要根据实际需求来选择。3)假负载租赁数量 一般租赁数里,都会多出实际需求,作为备用。具体备用数量,要根据租赁基数计算。4)假负载租赁注意事项 a.

电源线接插前,检查开关是否关闭;b.接插应至\*终位置;c.破损,熔的电源线,不得继续使用;

d.为防止假负载出现损坏,使用过程中,可安排人员进行巡视,具体巡视内容如下:

.风机是否正常运行; 电源线是否有虚接; 是否有焦糊味儿; 是否有乌烟升起。

e.假负载故障处理方法: .风机不转 若未加载,则拖放至固定区域,并贴风机故障条; 若已加载,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。 .电源线虚接

若未加载,则把电源线接插至终位置; 若已加载,则先检查假负载风机是否运行:

1)风机不转,则关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;

2)假负载运行正常,则戴上手套,关闭开关,把电源线接插至\*终位置,再把开关打开。有焦糊味儿

先检查假负载风机是否运行: 风机运行正常, 则戴上手套, 关闭开关(风机保持打开), 待假负载冷却后再拖放至固定区域, 并贴待检验条;

风机不转, 则戴上手套, 关闭开关, 待假负载冷却后再拖放至固定区域, 并贴风机故障条。

有乌烟升起 查找乌烟源头, 找到后按焦糊味儿处理。 我们的优势:

1、可为客户提供负载测试整体解决方案

2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可\*小1KH/

1KVA负载加载设定, 智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数, 介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备, 有丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。