

# 沥青灌缝胶 公路裂缝 伸缩缝 房屋防水补漏

产品名称	沥青灌缝胶 公路裂缝 伸缩缝 房屋防水补漏
公司名称	新乡市坦途路桥工程有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:坦途路桥 型号:普通 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区站前一街与容校路交叉口东北角润华金地广场7号楼1单元1304室（注册地址）
联系电话	15936540927 17656150166

## 产品详情

怎么使用呢？

1. 封闭交通：按照公路养护技术规范设置施工标志
2. 开槽清缝: 用专用开槽设备沿裂缝开凿出宽深比为1:1或者1:2的槽口，再用铲刀、铁钩、空气压缩机等机具将缝内清理干净。
3. 材料加热：将材料放入适当的容器加热至合适温度（按说明要求）。并在加热过程中不停地搅拌。
4. 人工灌缝：可采用扁嘴铁皮水勺将熬好的密封胶倒入托靴中，从缝的一端均匀灌注贴封至另一端。
5. 机械灌缝：用专用的灌缝机从一端灌注贴封至另一端。
6. 裂缝灌注完毕后，应待材料充分凝固后开放交通（一般在20分钟）。

房屋补漏的话，采用以上3和4两条即可。

什么是沥青灌缝胶？

橡胶沥青灌缝胶是一种热熔型路面灌缝材料。它是由基质沥青、橡胶树脂、高分子聚合物经高温催化、交联等化学反应生成的沥青灌缝材料。该产品具有较好的粘结性能、低温谈柔性、热稳定性、封水性、抗嵌入性和耐老化性。

用在哪儿？

橡胶沥青灌缝胶应用于预防性养护工程施工中以及建筑房屋补漏。

有几种型号：

该产品按照施工地区的气温分为：-10 、-20 、-30 。

采用什么包装？

包装：箱装（12.5千克/箱 用于包装的塑料薄膜一并使用）。

还有想知道的吗？