

# 德阳专业防雷工程公司

产品名称	德阳专业防雷工程公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

德阳专业防雷工程公司接地装置分为人工接地体和自然接地体。

下面结合实例解析防雷工程施工的工艺做法，分享给盟友参考。室外接地线必须为热镀锌材料，接地扁铁厚度不得小于4mm，截面积不得小于100mm<sup>2</sup>。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过，流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培，但是持续时间很短。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地，如家用用电设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过，其值可以在较大范围内变动。由于价格有大幅度的降低，所以生产厂家一直不乐意购买汽车防雷器，还是要到公路上购买，那时候没法享受免费安装服务了。其目的是防止油漆对人身造成伤害。需要指出的是，电气是在线网络的集中接入方式，两者之间没有可供电气。对抗系统对抗系统是对抗电磁、电磁骚扰的主要对象。德阳专业防雷工程公司雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的，它会对建筑物或设备产生严重破坏。因此，对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解，从而采取适当的措施，保护建筑物不受雷击。1、建筑物防雷等级 一类防雷凡制造、使用或贮存火及其制品的危险建筑物，因电火花而引起、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者。室内防雷防护措施主要有：

(1)关好门窗，不要将手伸出窗外，拔掉室内电源，不触碰家中的金属物品;(2)

尽量远离金属门窗、金属幕墙、有电源插座的地方，不要站在阳台上。(3)

在室内不要靠近、更不要触摸任何金属管线，包括水管、暖气管、煤气管等等。(4)房屋如无防雷装置，在室内最好不要使用任何家用电器，包括电视机、收音机、计算机、有线电视%、洗衣机、微波炉等。(5)在雷电交加时，建议不要洗澡，特别是有太阳能热水器%和电热水器的情况下，因为雷中建筑物时，电流能通过管道传导，这时候人去洗澡就可能被电到。避雷带做法 屋面暗敷避雷带采用 12镀锌圆钢，与预留引上线圆钢采用搭接焊，搭接焊长度不小于圆钢直径的6倍，且双面施焊。

焊接处涂刷防锈漆。 三类防雷1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。2、预计雷击次数大于或等于0.01次/a，且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。3、预计雷击次数大于或等于0.05次/a，且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。4、在平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。2、接闪带 采用热镀锌-25X4，明装支持卡子150mm高，支持卡子间距500~1

000mm之间，沿女儿墙安装。防雷接地网：由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。接地电阻：接地体或自然接地体的对地电阻的总和，称为接地装置的接地电阻，其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志。在用电系统中一部分设备B作TN保护接零，另一部分设备A作TT保护接地，则当作TT保护接地的设备A发生相线对其外露可导电部分所谓接地“碰壳”短路故障时，则所有作TN保护接零的设备B的外露可导电部分将同时带电，呈现对地电压。