

冷底油基层处理剂

产品名称	冷底油基层处理剂
公司名称	新乡市坦途路桥工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:坦途路桥 型号:LDY01 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区站前一街与容校路交叉口东北角润华金地广场7号楼1单元1304室（注册地址）
联系电话	15936540927 17656150166

产品详情

一、性能特点

- 1、水性沥青基产品，无其他添加，无污染、无毒、无异味。
- 2、冷施工，无需加热，节能环保。施工安全、操作简单。
- 3、粘结性能好，有利于层间的粘合。
- 4、稳定性好，存放时间长。

二、使用方法

- （1）施工表面要求平整、干燥无积水、干净无灰尘杂物。
- （2）可以采用喷涂机进行喷涂，或用滚刷或排刷进行涂刷。
- （3）涂刷均匀或喷涂完成后，检查有无漏涂处，待冷底油表干后，即可进行下一步施工。

- ### 三、注意事项
- （1）温度在5℃以下或者雨天不能施工。
 - （2）粒子性不同的产品严禁混合使用或者混装。
 - （3）贮存或运输温度为5--40℃，储存期不宜超过半年。
 - （4）运输及储存应按标志立放。

水性冷底油是一种冷施工的基层处理材料，是以石油沥青为基料，采用沥青乳化剂，经过专用的生产设备生产而成的沥青含量在50%以上的产品，与[防水卷材](#)配套使用施工，进行基层处理等。目前市场上的水性冷底油分为阳离子和阴离子两种。两种产品各有利弊。目前采用较多的为阳离子产品。阴离子冷底油与矿料的粘附性不好，故而基层的粘结性能也不太好，但是容易涂刷。阳离子冷底油粘结性能好，容易粘滚刷，不容易涂刷，建议采用喷涂设备喷涂。