

华为ETP48200-K5C25嵌入式通信电源系统48V200A 直流功率12KW

产品名称	华为ETP48200-K5C25嵌入式通信电源系统48V200A 直流功率12KW
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200-K5C25 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

华为ETP48200-K5C25嵌入式通信电源系统48V200A 直流功率12KW

系统参数

尺寸 482.6mm(宽) × 330mm(深) × 5u(高)

重量 20kg (不含整流模块)

散热方式 自然散热

安装方式 19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式 前进线,前出线

维护方式 前操作,前维护,支持模块级更换

防护等级 ip20

交流配电

输入模式 220/380v ac三相,兼容220v ac单相

输入电压 220vac/110vac

交流输入 1 × 63a/3p

输入频率 45~66hz,额定值:50hz/60hz

防雷 20ka/40ka,8/20 μ s

直流配电

输出电压 42~58v dc, 额定值: 53.5v dc

*功率 12kw

电池支路 2 × 125a/1p

负载支路 llvd:1 × 100a/1p,1 × 63a/1p,4 × 32a/1p

blvd:2 × 10a/1p,4 × 16a/1p

环境

运行环境温度 -40 ~+70

存储温度

运行环境湿度 5%~95%(无凝露)

海拔 0~4000m

详细描述】

1、 华为嵌入式电源主要型号华为嵌入式通信电源系统主要有ETP4830-A1、 ETP4890-A2、 ETP4890-B3A1、 ETP48150-A3、 ETP48200-C*1、 ETP48200-C*3、 ETP48200-C*8、 ETP48200-C5B6、 ETP48200-C5B7、 ETP48200-C5B8、 ETP48200-C7A1等几种型号的嵌入式通信电源2、 ETP48200-C*8配置说明插框:1U 整流模块安装空间;4U配电空间配电单元:输入制式:220/380VAC三相四线兼容220VAC单相交流配电:交流输入空开1路63A/3P空开直流配电:重要负载支路(BLVD)2路10A/1P,次要负载支路(LLVD)8路20A/1P,2路10A/1P,电池支路2路100A/1P空开监控单元:SMU06C1整流模块:*可配置4个R4850N6整流模块交流防雷:标称雷击放电电流20kA,*雷击放电电流40kA,8/20 μ s直流防雷:差模10kA,共模20kA,8/20 μ s3、 技术参数尺寸:82.6mm(宽) × 330mm(深) × 219.5mm(5U,高) 重量: 25kg (不含整流模块)散热方式:自然散热安装方式:19英寸机架或者嵌入式机柜安装走线方式:前侧左右进出线维护方式:前操作、 前维护,支持模块级更换防护等级:IP20输入模式:单相/三相输入电压:220VAC输入配置:63A/3P × 1(空开)输出配置:20A/1P × 1(空开),16A/1P × 2(空开)输入

频率:45~66Hz,额定值:50Hz/60Hz防雷:30kA/60kA,8/20us