

MHYV1*3*7/0.28矿井阻燃电话线MHYV1*4*7/0.28矿井阻燃电话线

产品名称	MHYV1*3*7/0.28矿井阻燃电话线MHYV1*4*7/0.28矿井阻燃电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHYV1*3*7/0.28矿井阻燃电话线MHYV1*4*7/0.28矿井阻燃电话线

矿用通讯电缆（煤矿用阻燃通讯电缆）用途MHYV1*3*7/0.28矿井阻燃电话线

电缆主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

使用条件

环境温度：-40 ~ 50

相对湿度:95%(+25)

安装敷设环境温度： -10

安装时Z小弯曲半径：，MHYV1*3*7/0.28矿井阻燃电话线

电缆型号、名称及用途

型号

名称

，MHYVR1*4*32/0.2矿用防爆监控线

使用范围

MHYV

煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套通讯电缆

用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设

MHYV MHYVP MHYVR MHYVRP推荐适用规格：

$1 \times 4 \times 7/0.28$ (0.37, 0.43, 0.52) $1 \times 2 \times 7/0.28$ (0.37, 0.43, 0.52)

1×2 (3, 4, 5, 6, 7) $\times 7/0.28$ (0.37, 0.43, 0.52)

$1 \times 4 \times 0.75$ (1.0, 1.5) $1 \times 2 \times 0.75$ (1.0, 1.5)

1×2 (3, 4, 5, 6, 7) $\times 0.75$ (1.0, 1.5)

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) $\times 2 \times 7/0.28$ (0.37, 0.43, 0.52)

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) $\times 2 \times 0.75$ (1.0, 1.5)

用途:本产品用于井下作通信焊线、配线和用户线路。

使用条件:电缆使用环境温度为 -40 ~ +50；在25℃时湿度为95%；

电缆敷设温度 -10℃；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

产品采用标准：MT818.14-1999

矿用通信电缆规格型号，产品名称及作用

MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆

$(1 \times 22 \times 21 \times 45 \times 2) \times 7/0.28$ 用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆

$4/0.28$ 铜线+ $3/0.28$ 钢线 $1 \times 22 \times 2$ 用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆

$1/0.8$ ($20 \times 230 \times 250 \times 2$) $\times 0.8$ 用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆

$(30 \times 250 \times 280 \times 2) \times 0.8$ 用于竖井和斜井

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆

MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHVV (HUVV) 矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电缆

用于平巷、斜巷及机电硐室