

高聚物改性沥青防水卷材 耐撕裂湿铺防水卷材

产品名称	高聚物改性沥青防水卷材 耐撕裂湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品介绍

高聚物改性沥青防水卷材 耐撕裂湿铺防水卷材要以聚酯纤维面料无防布为胎基，双面涂高质量的丁苯橡胶、重交沥青，下表层覆涂硅隔离膜、聚乙烯膜、细沙等防护原材料，上外表覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸做为防护材料制成一种适用湿铺法工程的施工自粘防水卷材；本产品实行国家行业标准GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》。

二、产品优势

- (1)、可以直接在潮湿（无明水县）基准面上工程施工。
- (2)、与未成形的混凝土基准面粘接，免去了抹灰层，和结构一同构建坚固的防水管理体系。
- (3)、极具特色的“自己变好”作用。
- (4)、很强的底层粘结性，可以将因防水卷材损坏所引起的漏水控制在部分范围之内，避免地面防水整体失效。
- (5)、聚酯胎抗压强度高、拉伸强度比较大，耐撕破性与耐摔破性好，对基层伸缩和干裂变型适应能力强。
- (6)、聚合物改性沥青防水卷材和建筑底层用混合砂浆满粘接，不用底涂剂、热融，无火灾安全隐患，不用对高低不平底层开展专业解决，工程施工简单，环保无污染。

三、应用领域

- (1)、各种地下建筑的防水抗渗等级，如别墅地下室、人防设备、地铁站等防水施工。

(2)、工业与民用建筑的平屋面及外墙防水工程。

(3)、对湿气甚为敏感粮仓、电子车间等防水、防水施工。

(4)、沿海城市有海水腐蚀和比较大构造变型位置的防水防腐工程项目。

四、常见问题

封装——塑料带成卷外包装。

存储与运送——应尽量避免日晒雨淋日晒，多通风，存储环境温度不高于45℃，立放存储只有单面，运输中立放不超出双层，运送时避免侧斜或横压。

高聚物改性沥青防水卷材耐撕裂湿铺防水卷材工程施工——工作温度低时或局部应力较大时，能够在商品使用中依靠液化石油气、酒精为能源或电加热器进行焊接；应用热熔法施工时原材料外表温度不适合高过200℃。