

山西全塑型塑胶跑道施工工艺

产品名称	山西全塑型塑胶跑道施工工艺
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

全塑型塑胶跑道(自结纹面)适用范围 适用于各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区,全民健身路径,室内体育馆训练跑道,游乐场道路铺面,室内外跑道。

全塑型塑胶跑道面层对基础地面的要求

全塑型塑胶跑道基础地面通常采用沥青基础地面，其要求主要体现在：平整度、倾斜度、强度和稳定性、排水系统、保养期几个方面。

- 1.平整度：平整度合格率要求在95%以上，3米直尺误差3毫米。
- 2.倾斜度：横向 $<1\%$ ，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<4\%$ ，表面应平坦光滑保证排水。
- 3.强度和稳定性：基础地面应具备一定的强度和稳定性。基础地面不能出现缝隙和因为冰冻引起的不均匀冻胀。沥青基础地面采用不含腊，或含腊极少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面匀称坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2—5毫米，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9毫米，含油量4.6—5.8%。压实密实度不得少于95%，在中型碾压机压之后，无显着轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。
- 4.排水系统：排水系统在大雨后二小时必须排出积水。
- 5.保养期：基础地面保养期一般为28天。

二、全塑型塑胶跑道性能特点

全塑型塑胶跑道具备一般塑胶跑道的普遍性能，主要包括：

- 1.排水优良：特殊排水设计，表面平坦，不积水。
- 2.耐候性好：任何天气情况下，皆能维持高水准品质。
- 3.磨擦力强：采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术，平而不滑。
- 4.色彩柔和：视觉体验比较好，可多种色调搭配，兼具美化环境的功能。
- 5.弹性佳：弹性强、硬度适中，适合各种球类活动。能缓解腿、脚的疲劳，又不改变球的速度。
- 6.粘接力强：对于水泥混凝土、沥青混凝土、木材均具备较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。还有想要了解的问题，可随时咨询