

耐化学PPS 6150T6黑色 冲击改性

产品名称	耐化学PPS 6150T6黑色 冲击改性
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	43.00/千克
规格参数	宝理:玻璃\矿物50% 填料按重量 6150T6:抗撞击性高 冲击改性 日本:低翘曲 尺寸稳定 高韧性 抗震
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

DURAFIDE 6150T6

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

50% 玻璃矿物

产品说明：

DURAFIDE 6150T6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为50% 玻璃\矿物。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:耐冲击。

物性信息：

基础编号

填料/增强材料

特性

形式

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

[E109088-218846](#)

玻璃\矿物, 50% 填料按重量

抗撞击性, 高

粒子

>PPS-I-(GF+MD)50

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.050
拉伸性能额定值单位制测试方法	155
拉伸应变 (断裂)	1.7
弯曲模量	11200
弯曲应力	205
简支梁弯曲额定值单位制测试方法	8.0
热变形额定值单位制测试方法	265
线形热膨胀系数 流动	1.0E-5
横向	4.0E-5
体积电阻额定值单位制测试方法	2.0E+16
介电强度 (3.00 mm)	16
介电常数	

1 kHz	4.50
1 MHz	4.40
耗散因数	
1 kHz	4.0E-3
1 MHz	5.0E-3
耐电弧性	126
漏电起痕指数	150
熔模粘度额定值单位制测试方法	240
冲击信息额定值单位制测试方法	HF2000/HD9100
耐化学PPS 6150T6黑色 冲击改性	

耐化学PPS 6150T6黑色 冲击改性

据不完全统计，今年以来，已有包括河南、北京、上海、浙江、黑龙江、吉林、山西、云南、海南、贵州、天津、重庆等地区出台相关政策，各地希望持续提振新能源汽车行业发展的态度不言自明。

耐化学PPS 6150T6黑色 冲击改性