

衡阳 塑胶跑道施工厂家直接报价，无中间商赚差价，可包工包料

产品名称	衡阳 塑胶跑道施工厂家直接报价，无中间商赚差价，可包工包料
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳 塑胶跑道施工厂家直接报价，无中间商赚差价，可包工包料

[复合型塑胶跑道](#)

的施工结合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，同时拥有两者的优点且有强韧的弹性层及缓冲层，耐磨，还能抗紫外线，有效避免运动伤害。适用于气候条件在-16度以上的地区的学校、部队和企业等。复合型塑胶跑道产品特点：a、全天候性：任何季节，复合型塑胶跑道都能保持高的品质，且利用率比较高雨后立即就可以使用。b、平整度佳：复合型塑胶跑道采用专业机械施工，确保跑道厚度、平整度达到相应的标准，适合长期的练习和跑步。c、弹力适当：复合型塑胶跑道采用多孔的底层，有着舒适的弹性和反弹力，且在受力大的情况下，表面也不会受钉鞋损坏，减少运动中的体力消耗，还能促进增加竞赛的成绩。d、耐候性强：复合型塑胶跑道表面胶粒，能够抵抗空气中的紫外线、臭氧等，使用寿命长。为人们带来更为健康舒适的运动空间。

[混合型塑胶跑道简介：混合型塑胶跑道](#)

是由双组分聚氨酯胶与黑色橡胶颗粒两种的塑胶底层组成，面层聚氨酯塑胶直径为2~3mm。混合型塑胶跑道特性：a、混合型塑胶跑道施工时使用自流平材料，表面平坦，符合特别平坦的比赛场地要求，且经过特殊的施工处理，粘接力强，不会起泡，剥离等现象。b、安全性：混合型塑胶跑道采用高弹性EPDM和PU颗粒，表面柔和，不刺眼，预防跌倒所发生的运动伤害。c、经济：嘉华体育混合型塑胶跑有很好的耐冲击力，维护起来简单方便、节省不少的管理费用。d、耐磨性：混合型塑胶跑道耐磨耗性好，不会因为器材重压而无法恢复弹性，满足各级学校长时间，高频率的使要。

[透气型塑胶跑道](#)适时清除运动遗留的水份，禁止[透气型塑胶跑道](#)

浸水，虽然有些地面选用防水胶隔水，但长期浸泡，也会严重影响透气型塑胶跑道的使用寿命。在清洗过程中，及时用吸水机吸干污水，清洗后胶面有少量的余水可用干布抹去。沾满油污可用10%氨水或清洁剂、洗衣粉擦净。在具备一定排水设施的情况下，透气型塑胶跑道可全天候使用。根绝易燃物品进入

塑胶跑道，禁止硬而粗硬的清洁用具，防止尖锐物体碰触塑胶跑道。塑胶跑道是由橡胶颗粒作为底层，聚氨酯颗粒和塑胶浆料铺成的高功能塑胶结构。它具有寿命长、综合性能适中、施工方便等优点，多孔成型材，透气型塑胶跑道具有适度的弹性和反弹力，减少运动损伤。因选取特殊资料，施工对气候要求不高，施工机械的实用性强，缩短了施工时间。表面无颗粒，维护简单，节省管理费用。颜色：各区域色彩应基本均匀一致，不眩目是多色规划跑道的标准，避免造成相关比赛项目混乱；面层质量：表面资料不脱粒，无裂缝、分层、起鼓现象，表面耐磨层厚度不低于2mm；平整度：任何位置都不大于3米直尺；为了可确保雨后40分钟左右场地基本无积水，无裂缝、分层、起鼓现象，表面耐磨层厚度不低于2mm；平度：任何位置都不大于3mm。

强度与稳定性：基座应有一定的强度和稳定性，且表面应均匀牢固，无裂纹及边缘腐朽；接缝光滑、致密、致密度在95%以上；用中度辊压后，无明显轮痕、土层松动及波涛。要坚持透气型塑胶跑道的清洁，经常用水冲洗。洗净后，可以用干布抹去少量的余水。如有油污，可用10%氨水或清洁剂、洗衣粉等擦拭干净。塑胶跑道以前主要是对透气跑道进行优化，使之具有更好的性能和安全标准。透气型塑胶跑道耐磨性能强。路面具有很强的耐磨性能，能保证路面结构长期稳定，穿上7mm以下的钉鞋奔驰，表面不会损坏。

衡阳塑胶跑道施工厂家，衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道施工报价，衡阳塑胶跑道