

PVC透明波浪瓦生产线 塑料波浪瓦机械厂家

产品名称	PVC透明波浪瓦生产线 塑料波浪瓦机械厂家
公司名称	艾斯曼(张家港)技术工程设备有限公司
价格	450000.00/条
规格参数	品牌:艾斯曼 型号:1130 产地:苏州张家港
公司地址	江苏省苏州市张家港市常阴沙现代农业示范园区常红路2号(注册地址)
联系电话	13962233101

产品详情

PVC透明波浪板生产线塑料波浪瓦机械厂家

139微6蒋2经23信31理01

PVC、PC塑料波浪瓦挤出生产线设备、合成树脂瓦生产线,设备机组主要由主机、模具、两辊压片机、波浪瓦成型机、牵引机、切断机、堆料架等组成;

设备技术参数:

板材宽度	840-1130mm
板材厚度	1.5-3(mm)
挤出能力	300-500(kg/h)
生产速度	0.2-10(m/min)

PVC、PC塑料波浪瓦挤出生产线设备、合成树脂瓦生产线配置及性能:

1. SJZ型系列锥形双螺杆挤出机是一种适合于各类PVC粉料挤出成型的设备。配备不用模具及辅机可以生产各类PVC塑料管材、异型材、板材、片材、棒材及造粒。螺杆采用油冷却系统冷却;机筒采用特殊

风冷却系统冷却。根据用户不同配方要求,配置结构螺杆,已达到*塑化状态机物流质量。螺杆全部采用高精度数控螺杆铣床加工,可确保每台同类挤出设备挤出性能高度一致性。引进国际*进变螺距,变深度螺杆设计要求,使物流在螺杆中剪切、压缩更柔和,更接近实际需要。

2. 系统采用PLC或智能控制化系统,使生产线操作简单易懂,提高了生产效率减少了人工的投入。自动变频调整与生产线各部分同步。分配箱特殊设计,推力轴承格外加大,轴承采用,传动寿命高,可承受更大的挤出压力。

3. 电器系统*限度采用进口原件,并具有多项故障报警功能,故障少,排除方便。冷却系统设计特殊,散热面积格外加大,冷却速度,温控控制系统使控温,精度可达 ± 1 ,降低了设备能耗并提高了生产效率和产品质量。

4. 采用辊压式制板,一次成型,制品厚度均匀。