

# 华为ETP48200-K7C2 嵌入式通信电源系统48V200A机柜电源

产品名称	华为ETP48200-K7C2 嵌入式通信电源系统48V200A机柜电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200-K7C2 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

华为ETP48200-K7C2 嵌入式通信电源系统48V200A机柜电源

### 系统参数

尺寸 482.6mm(宽) × 330mm(深) × 5u(高)

重量 20kg (不含整流模块)

散热方式 自然散热

安装方式 19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式 前进线,前出线

维护方式 前操作,前维护,支持模块级更换

防护等级 ip20

交流配电

输入模式 220/380v ac三相,兼容220v ac单相

输入电压	220vac/110vac
交流输入	1 × 63a/3p
输入频率	45~66hz,额定值:50hz/60hz
防雷	20ka/40ka,8/20 μ s
直流配电	
输出电压	42~58v dc, 额定值: 53.5v dc
*功率	12kw
电池支路	2 × 125a/1p
负载支路	llvd:1 × 100a/1p,1 × 63a/1p,4 × 32a/1p
	blvd:2 × 10a/1p,4 × 16a/1p

## 环境

运行环境温度 -40 ~+70

## 存储温度

运行环境湿度 5%~95%(无凝露)

海拔 0~4000m

## 详细描述】

1、华为嵌入式电源主要型号华为嵌入式通信电源系统主要有ETP4830-A1、ETP4890-A2、ETP4890-B3A1、ETP48150-A3、ETP48200-C\*1、ETP48200-C\*3、ETP48200-C\*8、ETP48200-C5B6、ETP48200-C5B7、ETP48200-C5B8、ETP48200-C7A1等几种型号的嵌入式通信电源

## 华为ETP48200特点

1U整流模块：高密度（42.7W/incspan）、\*\*\*（>96%），高温下可靠输出（55 以下输出不降额）

电源宽工作温度范围：-40 ~ +65

电源模块支持热插拔，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装\*\*\*

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理