

# 医院商场小体积150KW柴油发电机

产品名称	医院商场小体积150KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO150000ET 电压:400V 类型:静音款
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

医院商场小体积150KW柴油发电机 大泽静音发电机箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快的速度停机避免机组受到损坏

- 1.噪音标准符合ISO374。
- 2.内饰采用专用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构
- 3 特别处理的箱体，完全适应全天候使用。
- 4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。
- 5 特别设置的减震器，使机组运行安静和平
- 6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

产品更节能、环保。-发电机市场呈现出以下主要特点:工业集中度高;产品结构单一，均质化趋势明显。这些特征在短期内不会有太大变化。正如我所指出的，鼓励独立的研究和发展，以及低碳经济的发展，将会带来整个引擎行业的新特性:环保、节能、高科技和广泛应用。这些发电机肯定会加强研发，在未来的几年里，将会有更多的新型电力产品以清洁燃料为动力。

加大技术创新力度，积极应对技术壁垒，推动发电机出口。要改变品种单一、落后的结构，瞄准市场，重新定位，提出新思路。-\*\*\*\*化战略，增加I  
-发电机生产、出口标准和\*\*\*\*实践，提高出口企业技术水平和应对能力——国际贸易壁垒风险。

### TO150000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi=0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 2$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100\*1200\*1570mm机组重量（kg）：1700/1850

移动方便，比起大型发电机组，小型发电机组噪音小，体积小，操作简单像一些移动型的工地，小型发电机组还是非常不错的应急发电设备。发电机组是一种发电设备，是以燃料，将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、机或其他动力机械驱动的，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能的发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常的生活中都有广泛有应用。

有外搭铁式发电机与内搭铁式之分，其中外塔铁式：

“B”为发电机电源输出接线柱

“E”为接地桩头,应与调节器搭铁接线柱“E”相接

“F1”为发电机励磁接线柱,应与调节器“F”接线柱相接

“F2”接线柱与钥匙点火开关相接

“N”为中性点,应与组合继电器“N”接线柱相接

内搭铁式：

“W”为直流电源输出接线柱

“E”为接地桩头

有很多还有不同的标志，但用使用方式是一致的。