

户外移动40KW柴油发电机图片参数

产品名称	户外移动40KW柴油发电机图片参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

户外移动40KW柴油发电机图片参数 大泽动力发电机组是以机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种启动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

发电机组的自启动的功能：当市电停电时，经延时确认，机组自动启动，自动确认发电机组供电正常后，向负载供电。市电恢复正常后，经延时确认自动冷却停机。同时具有众多的保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数

封闭式静音发电机规格一般发电机动力足，易维护，故障率低。市场上发电机配的发电机主要品牌有大泽、大泽、大泽等，对于的发电机来说，质量虽有保障，但是价格很贵，而国产的品牌相反，便宜，但是质量没有保障。所以很多用户在选择发电机品牌时一定要选择性价比较高的品牌（这里推荐大泽动力发电机，中日合资技术，与机一样的质量，价格却是非常实惠的，性价比较高）配置四冲程发动机和带有自动电压调节器（AVR）发电机。

TO42000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：40KW

备用功率：43KW

额定频率：50Hz

额定电压：380/220V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号： TO42000ET

额定功率： 40KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470

机组重量（kg）：950/1100

移动方便，比起大型发电机组，小型发电机组噪音小，体积小，操作简单像一些移动型的工地，小型发电机组还是非常不错的应急发电设备。发电机组是一种发电设备，是以为燃料，将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、机或其他动力机械驱动的，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能的发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常的生活中都有广泛有应用。

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，机具有过载、低油压、超速、电压不稳定自动停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、发电输出插头三个。