

华为ETP48300-E9N3 华为嵌入式通信电源 48V300A

产品名称	华为ETP48300-E9N3 华为嵌入式通信电源 48V300A
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48300-E9N3 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

华为ETP48300-E9N3 华为嵌入式通信电源 48V300A

华为通信能源ETP48300嵌入式开关电源系统

1、 华为ETP48300电源介绍48v300A

华为ETP48300嵌入式电源系统输出电流300A，有6个50A的整流模块组成，可以选用R4850N2、R4850N6标效整流模块或者R4850G2整流模块。电源结构设计紧凑，节省空间，节省安装成本

2、 华为ETP48300配置说明48v300A

插框：整体9U,2U 整流模块安装空间,6U 配电空间,1U监控

监控单元：SMU002B

输入制式：220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

交流输入范围：85-300V,45-66HZ；

交流配电：2路63A/3P空开

直流配电：BLVD空开：1*63A/1P，1*63A/1P，1*63A/1P，1*32A/1P，2*16A/1P LLVD空开：1*125.A/1P，1*125.A/1P，1*125.A/1P

可配置6个R4850N2整流模块

交流防雷：标称雷击放电电流20kA，雷击放电电流40kA，8/20 μ s

直流防雷：差模10kA，共模20kA，8/20 μ s

3、特点

1U整流模块：高密度（42.7W/inch³）、***率（>96%），高温下可靠输出（55 以下输出不降额）

电源宽工作温度范围：-40 ~ +65

电源模块支持热插拔，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

ETP4830-B1A2

ETP4860-B1A1

ETP4860-B1A2

ETP4860-F1A3

ETP4890-A2

ETP4890-B3A2

ETP4890-B2A1

ETP48100-B1

ETP48100-A1

ETP48150-A3

ETP48150-B3A1

ETP48150-X3N1

ETP48200-A5

ETP48200-C2A1

ETP48200-C4A1

ETP48200-C5.A1

ETP48200-C5CB

ETP48200-C5B4

ETP48200-C5B5

ETP48200-C5B6

ETP48200-C5B7

ETP48200-C5B8

ETP48200-C5.A7

ETP48200-C5.A9

ETP48200-C6A2

ETP48200-C8A5

ETP48200-C9A1

ETP48200-A6A1

ETP48200-PMU-01

ETP48200-BMU-01

ETP48200-PSU-150

ETP48200-K5N9

ETP48200-C11A1

ETP48300

ETP48300-C9A1

ETP48300-C7A1

ETP48300-C7A4

ETP48300-C5.A3

ETP48300-C5.A1

ETP48300-C9A3

ETP48300-C6D2

ETP48300-C5 A1

ETP48300-E9N3

ETP48300-E9B1

ETP48300-C10D2

ETP48300-K12N4

ETP48400

ETP48400-C3B1

ETP48400-C4A1

ETP48400-C9A3

ETP48400-C9A6

ETP48400-C7A2

ETP48600-C8A1

ETP48600-C11A1