

伊顿UPS电源 9PX1000iRT2U 1000VA/1000W在线式南京

产品名称	伊顿UPS电源 9PX1000iRT2U 1000VA/1000W在线式南京
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX1000iRT2U 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

电池作为伊顿电源解决方案中不可或缺的组成部分，一直备受伊顿公司关注。自2005年伊顿公司在美国推出针对高端UPS应用的蓄电池产品，至今已有近15年，产品涵盖不同容量段的蓄电池规格，目前已广泛应用在各类数据机房及高端客户配套产品中，产品性能、可靠性及安全性得到了长期验证和广泛认可伊顿蓄电池在产品的设计、选型上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化。伊顿蓄电池可以提供在同等体积下较多数品牌蓄电池更大的放电容量和更长的备电时间，为客户节约成本及空间；多重保障的可靠性设计，更加符合UPS应用的特点；在保障蓄电池寿命的同时，提升大电流放电能力，降低发生热失控的风险，确保系统运行安全可靠。伊顿电池可广泛应用于不间断电源、电力驱动系统、通信设备、油机启动系统、铁路信号系统等高功率应用场合

免维护设计优化的氧循环通路设计以及合理的安全阀开闭阀压设置，电池在充电过程中产生的氧气能够及时有效的复合，克服了阀控电池失水问题，更好的保障了电池使用寿命；功率密度高采用计算机辅助的高功率极板结构设计，并辅以合适的隔板，电池在短备电应用环境下，高功率放电性能较常规电池提升30%以上；大电流放电能力强优化的电池极板结构及连接设计，有效的降低了电池的物理内阻，提升了电池耐大电流持续放电的能力；V0级阻燃材质全系列电池均采用符合UL-V0要求的ABS壳盖，*大限度的为客户降低了发生严重风险时的影响；长寿命设计优化电池极板合金材质配比，高密度板栅筋条设计，另外兼顾功率与寿命的酸比重设计，中密型

电池设计寿命长达10~12年；自放电率低高纯度的原材料，保证电池在20℃室温下，静置28天，电池的自放电率≤2%，高于行业标准要求；良好的电池一致性采用自动化生产工艺，严格的质量控制体系，极板和电池一致性高，适用于多只串并联的浮充备用场景；安装方便中容量全系列电池均采用嵌入式端子设计，电池安装更方便，系统可靠性更高；环境友好超高功率电池采用纯铅拉网技术，在高率性能大幅提升的同时，节约物料，降低生产能耗，较传统技术对环境更友好。