

2205三通球阀，双相不锈钢法兰球阀，L型球阀，T型球阀，Q44F,Q45F

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 2205三通球阀，双相不锈钢法兰球阀，L型球阀，T型球阀，Q44F,Q45F |
| 公司名称 | 欧电阀门集团有限公司 |
| 价格 | 4880.00/件 |
| 规格参数 | 欧电牌:欧电阀门 Q45F:Q45F/16V 浙江:温州 |
| 公司地址 | 浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号 |
| 联系电话 | 0577-86889623 13758433722 |

产品详情

2205三通球阀手动开关，三通球阀造型美观，结构紧凑合理，不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。法兰连接的，密封面为PTFE四氟密封，美标1.6MPa压力，通径为DN32（美标），设计标准按照HG20615美国化工部标准制造，T型三通球阀根据流向的不同，有些可以选用两阀座密封，而有些流向则必须选用四阀座结构。适用于70 以上各种浓度硫酸，关闭件是一个带孔的球体（或部分球），球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。在各种双相钢阀门中，双相钢球阀的流动阻力zui小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。任意安装位置安装，属低碳高镍、钼奥氏体不锈钢耐酸钢，具有很好的活化—钝化转变能力，耐腐蚀性能，在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性，在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性，同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。

2205三通球阀的主体材料

双相不锈钢：S31803(SAF2205,F51)、S32750(SAF2507,F53)

超级奥氏不锈钢：1.4529、904L、254SMO、654SMO 压力等级：PN1.6-10.0Mpa Class150-600Lb

公称通径：DN15-DN250 1/2"-10" 驱动方式：手柄、蜗轮蜗杆、气动、液动、电动

2205三通球阀的适用场合

广泛用于截断或接通管路中的介质，广泛应用于氯碱工业、纯碱工业、制药工业、化肥工业、精细化工工业、纺织纤维合成和漂染工业，基本有机酸和无机盐生产，硝酸工业等。