

最大辊距 (mm)	4.5	7	8	10	10	10	15	15	15	15
一次加胶量 (kg)	1-2	6-10	8~15	15~20	20~25	18-35	25-50	35~50	50~60	165
电动机功率 (kw)	5.5	15	18.5	22	30	37	55	90	110	245
外形尺寸 : 长×宽 ×高 (m m)	1380 × 860 × 1320	2800 × 1 200 × 1120	3400 × 15 00 × 1800		3780 × 185 0 × 1750	4350 × 18 50 × 1785	5200 × 2380 × 1840	5845 × 2284 × 1978	5870 × 2475 × 2045	7465 × 3662 × 2080

炼胶机的用途及产品介绍：

本机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座、机架、辊筒、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。其辊筒采用安全冷硬铸铁制成，其表面经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工