

PBT美国杜邦- 杜邦PBT

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | PBT美国杜邦- 杜邦PBT |
| 公司名称 | 上海牵献塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢 |
| 联系电话 | 17317157608 |

产品详情

PBT美国杜邦总代理商 杜邦PBT一级总代理商

代理商供应,纯树脂,注塑级,拉丝级,阻燃,增韧,增强,增韧PBT美国杜邦:

SK601 10%玻纤增强

SK602 15%玻纤增强

SK605 30%玻纤增强

SK609 50%玻纤增强

SK655 30%玻纤增强

SK642FR 15%玻纤增强 阻燃V-0

SK643FR20%玻纤增强 阻燃V-0

SK645FR 30%玻纤增强 阻燃V-0

PBT特性

- a、机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也少有变化);
- b、耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);
- c、耐溶剂性:无应力开裂;
- d、对水稳定性:PBT遇水不易分解;

e、电气性能：

PBT的应用（通常指改性品种）；电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

PBT具有优良的长期耐化学药品性，常温下，除强碱以外的药品外，在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。