

美国杜邦POM (100P) 一级代理商

产品名称	美国杜邦POM (100P) 一级代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:总代理 美国杜邦:中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

美国杜邦商POM 100P 美国杜邦特性备注：特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有高韧性。

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 缺口冲击强度:137 拉伸强度:69 MPa 弯曲强度:98 MPa 弯曲模量:2840 MPa
硬度:120 热变形温度:136

供应美国杜邦POM 100P 高韧性 高粘度 适合高应力零件

供应美国杜邦POM 100AF POM/PTFE合金 适合**擦性 **损性要求PV 值高的工程制品

供应美国杜邦POM 500AF POM/PTFE合金 适合**损性、 **擦性工程制品

供应美国杜邦POM 500P 易加工成型 适合一般机械零件 齿轮 拉链 凸轮

供应美国杜邦POM 100T 坚韧高粘性

供应美国杜邦POM 100ST 高粘度 韧性 抗疲劳性

供应美国杜邦POM 500T *韧 低磨损 适合*韧性工程制品，也用于挤塑级制品

供应美国杜邦POM 100 均聚物 高粘度 坚韧硬度 热稳定

供应美国杜邦POM 500 中粘 抗冲击 抗蠕变

供应美国杜邦POM 500CL 抗磨损 适合**损性、耐摩擦性工程制品

供应美国杜邦POM DE-8903 **振动级自润滑，低噪音，适合电子电气OA及家电、事务机驱动机械部件

供应美国杜邦POM DE-9100 抗静电性好 适合磁带录音机的控制杆 转动零件等

供应美国杜邦POM DE-9254 抗静电性好 适合喷雾制品

供应美国杜邦POM 588P 适合应力工程制品

供应美国杜邦POM 107 均聚物 强度 刚度 热稳定性能好 硬度好

供应美国杜邦POM 527UV 抗紫外线

供应美国杜邦POM 107UV 抗紫外线