

## POM 美国杜邦（500P）一级代理商

产品名称	POM 美国杜邦（500P）一级代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:中国官方 美国杜邦:总代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

## 产品详情

上海可域贸易有限公司一级商，美国杜邦POM、PBT、PA66、PA6、PET、TPC各种工程塑料、通用塑料，有需要的顾客请您与我公司联系，欢迎致电咨询。

美国杜邦中国一级代理商代理进口货源大陆厂家报价.价格公道，品质放心。

美国杜邦中国一级代理商优势: 证书齐全/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量优异/当天发货/交期准时。

美国杜邦一级代理

上海赢新\*贸易有限公司：:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货

我司以“ 的服务、真诚合作、务实 ”的企业精神；始终贯彻客户至上，信誉的宗旨，

POM 100T 美国杜邦

特性备注：坚韧高粘性

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min 密度:1.37 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.9 % 缺口冲击强度:2.5 拉伸强度:52 MPa  
弯曲模量:1800 MPa 热变形温度:85

POM 100ST 美国杜邦

特性备注：加工特性：高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。 产品特性：韧性聚树脂。

重要参数：密度:1.34 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:64 MPa 硬度:105 热变形温度:65

POM 510GR 美国杜邦

重要参数：缺口冲击强度:5 弯曲模量:4800 MPa

## POM 525GR 美国杜邦

特性备注：中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

重要参数：吸水率:1.3 % 拉伸强度:140 MPa 弯曲模量:8000 MPa 热变形温度:172

## POM 500AF 美国杜邦

特性备注：加工特性：一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。

产品特性：与500相似的物理性能，但有的磨擦系数与高度\*\*耗率。

重要参数：密度:1.54 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa 弯曲模量:2410 MPa 硬度:118  
热变形温度:118

## POM 500CL 美国杜邦

特性备注：加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。 产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，

重要参数：密度:1.42 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa 弯曲模量:2940 MPa 硬度:120  
热变形温度:124

## POM 45P 美国杜邦

特性备注：特性：均聚

重要参数：密度:1.42 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:8 拉伸强度:62 MPa 断裂伸长率:35 % 弯曲模量:2940 MPa  
热变形温度:133

## POM 988P 美国杜邦

重要参数：密度:1.42 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:1.9 % 拉伸强度:69 MPa 弯曲强度:97 MPa 弯曲模量:3220 MPa  
硬度:120 热变形温度:136

## POM 588P 美国杜邦

重要参数：密度:1.42 g/cm<sup>3</sup> 吸水率成型收缩率缺口冲击强度:75 拉伸强度:71 MPa 弯曲强度:105 MPa  
弯曲模量:3270 MPa 硬度:121 热变形温度:125

POM性质：POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165-175 ，性质接近金属，一般称其为塑钢。