

高宝印刷机稳压器400KVA

产品名称	高宝印刷机稳压器400KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	5980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:380v稳380v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

ZFZBW-400KVA 无触点稳压器 印刷设备专用型 单相电、三相稳压器都支持定制

三/单相电数控机床无触点稳压器是新一代迅速稳压设备。在中国拥有多项唯一技术性。

选用全智能ai芯片数码科技变压精准控制、高精度处理芯片及组控控制模块自动平衡追踪解决，可以有效地抑止电网的谐波电流、尖峰电压和噪声影响等；

产品外观设计大气，浅蓝色融洽组合，能够很好地与消费者的机器设备融为一体，所有功能电源开关及按键具有人性化的设计。

多功能仪表表明：数显式系统软件（表明工作电压、电流量），清楚、**、分辨率高，薄膜开关实际操作，可以信赖。（而电机碳刷式稳压电源仅仅指针表标示，不清楚、**。且只有标示进到。）

2 快速反映：当键入电压波动大、起伏经常时，因为稳压管速度为20ms,但凡是稳压电源的稳压管范畴充足宽，电压都可以一直保持在用户所设定的稳压管值上，对于任何生产制造设备和仪器设备，不会产生电压波动产生的影响。不会出现过电压、欠压保护跳旁通状况，所以不用有等工作电压正常后全自动返回稳压管状态下的作用。（而电机碳刷式稳压电源反应速率、稳压管速度比较慢，必须4到10秒左右才可以平稳电压。电网电压变化大，起伏经常，则压根起不到稳压管功效，还会使电器设备烧毁。如：当输出电压一瞬间从220V降至150V时，下降70V，电压就等同于150V，远低于工作电压，所带的机器设备如计算机、照明灯具、中央空调、智能化操纵设施等全都会停止运行，当输出电压一瞬间从150V回暖到220V时，上涨了70V，电压就等同于290V了，这时候每一个电器设备都是会烧毁。）

3 稳压电源开机后不去做赔偿作用，键入是多少工作电压，导出也是一样的工作电压，要重启后1秒左右先检验电压值之后才做相应的赔偿稳压管，那样不会出现开机后导出电流过大或太低状况而将电器设备烧毁。（而电机碳刷稳压电源没有这个作用，假如之前关闭设备输出电压比较低，稳压电源在变压情况

，升电压值非常高，那样待机之后还是一直保持这样的状态。时下一次开机后，输出电压有可能会相对性正常的或是非常高，再加上稳压电源所升工作电压，这时候电压就会变得很高且把电器设备所有烧毁。反过来，之前关闭设备输出电压非常高，稳压电源在降血压情况，降的电压值许多，第二次重启后，输出电压比较低时，电压就会更加低，电器设备不可以正常运转，常常出现这样的情况也不耐用。

应用领域：

可广泛用于工业生产、农牧业、交通出行、电力、国防、铁路线、科学研究文化艺术等方面的大中型机械设备、金属加工设备、电梯轿厢医疗机械、微型机主机房计算机控制机器设备、刺绣纺织工业机器设备、中央空调广播电视台及电器产品照明灯具等一切必须稳压管的地方。

4 负载能力强：可以从****额定值环境下坚持使用，且能够承受10ms10倍电流量，1min3倍电流量且不毁坏该设备。（而电机碳刷式稳压电源不可以长期满负荷运作，因为稳压电源带负荷后温度上升，电机碳刷与高频变压器又接触面小，电机碳刷与高频变压器接触面积便会起火苗，非常容易烧毁电机碳刷与高频变压器。此外如电网电压变化大，起伏经常，电机推动电机碳刷往返晃动，因此电机碳刷迅速损坏，需频繁更换。）

5 无畸变：选用电流量过零转换技术性，在转换环节中无掉线，无造成浪涌电压，使波型无畸变。无触点稳压器所使用的隔离变压器是防护赔偿变电器，便是主要电路与补偿控制回路是隔离。这类电源电路的好处是当补偿电路的晶闸管在电流量过零点转换工作电压挡位时，主要电路的电压，电流波形不会造成顶峰，掉线。而是一个标准化的正弦波形。

6 三相分调：每直流电压单独稳压管，互相不危害，稳压精度高算-1%。且每相可以单独依据负荷必须设置电压。如果将每相电压值设成相同的情况下，三相电压不平衡度低于1%。（而电机碳刷式稳压电源稳压精度差，为-2%到-5%，又无法每相单独稳压管，当输出电压三相不平衡时，导出都不均衡。印刷设备，加工中心，电脑锣，线割机等。