

提供具专业性的丙烯酸金属屋面防水材料及施工方案.

产品名称	提供具专业性的丙烯酸金属屋面防水材料及施工方案.
公司名称	上海瑞芙特建材有限公司
价格	51.00/个
规格参数	漆膜颜色:乳白色(可以调色) 耗漆量:0.77 (m ² /kg) 耐碱性:96H ((96h))
公司地址	上海市浦东新区浙桥路277号碧云国际2818-2819室
联系电话	021-51923958 13611975216

产品详情

漆膜颜色：乳白色(可以调色)
固体含量：65 (%)
品牌：瑞芙特(ROOFEXPERT)
产地：进口

耗漆量：0.77 (m²/kg)
耐水性：强
液态类型：水乳型
储存期：24个月

耐碱性：96H ((96h))
表干时间：4 (h)
单件净重：25 (kg)
外观：桶

瑞芙特金属屋面防水涂料

产品编号: rft-wp01

产品简介

rft-wp01瑞芙特金属屋面防水涂料是进口的液态高质量类丙烯专用防水胶凝涂料。具有极强的弹性、低温柔性、抗紫外线及抗老化性能，是目前市场上性能最优良、品质最稳定的金属屋面防水涂料。

主要产品

- a: rft-white瑞芙特表层涂料
- b: rft-base瑞芙特基层涂料
- c:缝织聚酯布

系统组成 (俗称五涂一布)

rft-wp01瑞芙特金属屋面防水系统 = rft-base瑞芙特基层涂料 + 无纺布 + rft-base瑞芙特基层涂料 + rft-base瑞芙特基层涂料 + rft-white瑞芙特表层涂料 + rft-white瑞芙特表层涂料

相关技术指标

n表干时间：1 ~ 4小时，25℃，相对湿度40%

n施工温度：+5℃ ~ +42℃

n密度：1.36 ± 0.05kg/l

n适用范围：-50℃ ~ +88℃

n防水系统厚度：1.2 ± 0.05mm

n固体含量：66.9%

n低温柔性：-40℃时折弯，180°无裂纹

n系统断裂延伸率（astm d412）：>53%

n涂膜断裂延伸率（astm d412）：>340%

n喷盐实验（astm b117）：无反应

n系统最大抗拉强度（astm d412）：3.17mpa

n透气性（astm d1653）：3-5 us perms

n耐霉菌性（astm g21）：抑制细菌生长

n抗水藻能力（astm g29）：抑制水藻生长

n气候加速实验（astm g23）：5,000小时

n阻燃性（可燃性）（astm e108）：非可燃基材上，a级

基材类型 粘结强度

粘结强度 金属6,189psf

测试标准（astm c297）：混凝土 6,098psf

光滑油毡 2,261psf

表面粗糙盖顶 1,753psf

适用范围

u金属屋面板搭接缝处防水处理

u屋脊防水处理

u屋面管道等突出物防水处理

u采光板防水处理

u风机防水处理

u天沟防水处理

u女儿墙防水处理

u屋面其他防水薄弱环节防水处理

产品特点

l 粘结强度高，能与任何基面牢固粘接；

l 防紫外线，抗老化性能优越；

l 超过任何同类产品的低温柔性：-40 对折无裂纹；

l 涂层具有透气性，系统永不开裂、不起鼓、不起皮；

l 具有很强的抗酸碱能力；

l 长效抑制霉菌及藻类生长，耐积水性强；

l 水性涂料，无气味，绿色环保；

l 符合美国同行业内所有论证：fm、ul、astm、icbo、nrca、leed；

l 系统10年质量承保。

最终成膜厚度：1.2 - 1.3mm

保质年限：10 ~ 15年

其他事项

贮存：存放在+5 ~ +40 阴凉、清洁、干燥的地方，已开启的涂料应盖好密封，杂质能引起涂料的变质，产品若未开启且经妥善贮存，有效期24个月。

包装：5gallon/桶(约20升/桶)