

瑞芙特丙烯酸金属屋面防腐翻新隔热涂料，品质保证

产品名称	瑞芙特丙烯酸金属屋面防腐翻新隔热涂料，品质保证
公司名称	上海瑞芙特建材有限公司
价格	53.00/千克
规格参数	类型:丙烯酸防腐涂料 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:水性漆
公司地址	上海市浦东新区浙桥路277号碧云国际2818-2819室
联系电话	021-51923958 13611975216

产品详情

类型：丙烯酸防腐涂料
品牌：瑞芙特ROOF EXPERT
保质期：24（个月）
耐水性：强

用途：金属防腐涂料
颜色：白色
总固含量：46%
包装规格：桶包装

按溶剂类型分：水性漆
单件净重：25000（g）
干燥时间：24hour

瑞芙特轻防腐屋面涂料

产品名称：rft-ar01

产品简介

rft-ar01瑞芙特轻防腐屋面涂料是单组分水性丙烯酸底漆。该产品特别研制用于与铝、钢和电镀金属表面的防锈和防腐处理。rft-ar01能快速干化，具有优异的抗溶剂性，可在其上喷涂各种面漆。它也是一种有效的防腐防锈底漆，有很好的抗老化能力，可以在涂刷之后间隔很长的时间，再施工面漆。另外由于rft-ar01不受碱影响，可以做为底漆用在金属屋面、混凝土和石材表面，也可以在完好的、已有涂层的表面上使用。

适用范围

rft-ar01用在钢、铝和电镀金属表面上提供防锈、防腐、防护、防闪蚀。对于丙烯酸屋顶涂料、溶剂型的工业漆和标准的油漆制品来说，它是一种优秀的底漆。瑞芙特系统都对rft-ar01具有超强的附着力。

rft-ar01能在完好的或轻微生锈的金属表面上直接使用，金属表面必须去除那些很容易剥落的鳞状铁锈，

达到完好状态。rft-ar01也可点涂于已有电镀层或其它涂层的金属表面。

产品优势

1. 超强的附着力：rft-ar01能最大限度的润湿底材，可提高瑞芙特系统的高性能涂料体系在非浸泡情况下对钢、铝和镀金底材的最大附着力。
2. 耐溶剂溶胀：带有大量有机溶剂的面漆在已固化的rft-ar01上施工时，不会让底漆从金属表面上溶胀、翘起、起泡。
3. 高柔韧性：rft-ar01选用特殊的进口丙烯酸树脂，使其在金属表面上具有更高的柔韧性，同时不会随着时间的延长而变脆。
4. 水性配方：rft-ar01的施工非常简单，符合所有当地的、州和联邦环境条例及挥发性有机物的要求。