

无锡西门子变频器代理商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无锡西门子变频器代理商 |
| 公司名称 | 上海焯哲自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区) |
| 联系电话 | 15576966066 |

产品详情

中央处理单元 紧凑型 CPU 20 技术规格 (续) 开放式 IE 通信 TCP/IP ; 通过内置 PROFINET 接口以及可
装载功能块 - *大接口数量 8 ISO-on-TCP (RFC1006) ; 通过内置 PROFINET 接口以及可 装载功能块 -
*大接口数量 8 UDP ; 通过内置 PROFINET 接口以及可 装载功能块 - *大接口数量 8 Web 服务器 支持
连接数量 全部 12 12 12 集成功能 计数器数量 4 ; 参见 《技术工艺功能》手册 4 ; 参见
《技术工艺功能》手册 4 ; 参见 《技术工艺功能》手册 *大计数频率 (计数器) 60 kHz 60 kHz 60 kHz
频率测量 频率计数量 4 ; *高 60 kHz (参见 《技术工艺 功能》手册) 4 ; *高 60 kHz (参见
《技术工艺 功能》手册) 4 ; *高 60 kHz (参见 《技术工艺 功能》手册) 控制定位 集成功能块
(闭环控制) ; PID 控制器 (参见 《技术工艺功 能》手册) ; PID 控制器 (参见 《技术工艺功
能》手册) ; PID 控制器 (参见 《技术工艺功 能》手册) PID 控制器 脉冲输出点数 4 ; 高达 2.5 kHz
的脉宽调制 (参见 《技术工艺功能》手册) 4 ; 高达 2.5 kHz 的脉宽调制 (参见
《技术工艺功能》手册) 4 ; 高达 2.5 kHz 的脉宽调制 (参见 《技术工艺功能》手册) 极限频率
(脉冲) 2.5 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz 环境条件