

环宇蓄电池HYS1270/12V7AH消防及安保系统使用

产品名称	环宇蓄电池HYS1270/12V7AH消防及安保系统使用
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金源环宇 型号:HYS1270 产地:河南
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

环宇电瓶特性：真正的密封性型经久耐用设计设计使用寿命长达10年顺应了高频，深水平充放电的需求，提升了充放电的持续性及深循环系统充放电水平浸泡式极片化为（的FTF极片化为加工工艺）分析纯盐酸锂电池电解液不分层次，不用均衡充电耐腐蚀气体泄露阀控式开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）随意方位摆放应用电池外壳及盖选用ABS材料加强防火材料（UL94V-0级）能够客户采用自放电率低根据IATA组织没害产品质量认证 合乎IEC896-2，D/N43534，及BS6290 Pt4, EUROBAT规范商品主要应用于：UPS电源、发电站与配电站的拨动开关、铁路机车、应急照明灯、通讯产品、携带式电子产品、电瓶车、太阳能路灯系统、气动工具、电动玩具车、电器产品，中小型、大中型UPS开关电源，应急照明灯，各种各样应急照明灯机器设备，消防安全，报警设备，灾祸防止设施等，割胶灯，交通出行及航标灯信号指示灯等；电动玩具车，医疗器械，仪表设备系统软件，电器产品，太阳能储能装置等。等行业。环宇电瓶技术性特点：1、使用寿命长:循环寿命做到3500次左右,使用期限9年及以上,质保期3年,年平均应用价格比一般低约。普通电池的循环寿命一般在次以上,可能就500次以上,我们公司随售锂电池组循环寿命皆在3500次左右。之上数据信息已经在企业试验室获得认证,锂电池组循环系统1700次容积只损耗了原始容积的之十上下。已经天津质量技术监督核心测试数据信息,循环系统1500次容积只损耗了原始容积的之8,短路容量的之二。整体性能比普通电池和锰酸锂电池都要高得多。2、安全系数好:有更大的耐热性,钴酸锂电池的化学反应放热反应环境温度约为150度,锰酸锂电池化学反应放热反应环境温度约为250度,而聚合物锂电池的化学反应放热反应环境温度超过400度。所以在安全性方面充电电池有实质上的差别,和普通电池有所不同。在出现碰撞、压力、扎针、短路故障、高压电池充电、持续高温等毁灭性状况发生的时候,我们公司充电电池不容易风险或点燃,让用户的安全性获得程度的保证。3、体积重量优:同样容积下电池体积和重量比普通电池略大一点,同普通电池较为净重是一般铅酸蓄电池的2/3上下,体积是一般铅酸蓄电池的一半左右。因而在确保顾客应用既经济发展又安全服务的同时,让消费者程度体会到我们公司充电电池体型小、重量较轻产生特性的提升和轻巧。4、输出功率特点好:在充电头下,0.2C电池充电5-7小时之内就可以使电瓶充斥着,放电电流可以达到4C。有特别要求,放电电流甚至能做到30C,电流能增加到3C。5、过载能力强:蓄电池放电电压平台稳定,过载能力比一般铅酸电池强。6、完备的bms系统 bms系统要以电池检测监控单元为基础,根据平衡控制模块、数据采集模块、短路保护,完成对锂电池组的过度充电、亏电

、过电流、短路故障和温度的保护,并且对锂电池组内各单节电池的过度充电、亏电的保护,存放历史数据,开展诊断分析,并通过CAN-BUS通讯将电量显示提交报警。