

汕尾415v变380v干式变压器 出口印尼 马来变压器

产品名称	汕尾415v变380v干式变压器 出口印尼 马来变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:415v变380v v415v变220v 产地:汕头
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

汕尾415v变380v干式变压器 **出口印尼 马来变压器 变压器工作频率50HZ /60HZ通用。

出口马来西亚、印度415v变380v变压器可做成裸机类型、带箱变压器，如何选配功率可直接联系卓尔凡电源厂家

三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。产品特点 在三相变压器建立新的中线-接地就可解除电网模干扰和其它中线的困扰，三相变压器将三线 接线转换为四线Y0系统，加就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有的三相变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地否则抗共模干扰将无效果。380V变220V变压器该产品可以进口设备在我国正常运转、本公司生产变压器且可以起到保护其电源设备、隔离的作用 功能特性 1 具有电压变换功能 2 有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰。

为了输入不同的电压，输入绕组也可以用多个绕组以适应不同的输入电压。同时为了输出不同的电压也可以用多个绕组。三个独立的绕组，通过不同的接法（如：星形、三角形），使其输入三相交流电源，其输出亦如此，这就是三相变压器。

三相变压器的磁路系统，可分为各相磁路彼此无关和彼此相关的两类。三相组式变压器，如图1所示，是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的，各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路，彼此毫无关系。所以，三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时，三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同，三相空载电流也是严格对称的。

三相干式自耦变压器（常规）

型号	容量 (KVA)	输入电压(V)	输出电压(V)	额定电流 (A)	外形尺寸 (mm)	重量
ZFSO-50	50	380	220	131	650*720*950	250
ZFSO-100	100	262	700*750*1000	350		
ZFSO-150	150	393	750*850*1100	450		
ZFSO-200	200	524	800*850*1200	550		
ZFSO-250	250	656	900*1000*1200	650		
ZFSO-300	300	787	1000*1050*1300	800		
ZFSO-400	400	1049	1000*1100*1300	950		
ZFSO-500	500	1312	1100*1100*1450	1100		
ZFSO-600	600	1574	1100*1200*1450	1200		
ZFSO-800	800	2099	1100*1250*1500	1450		
ZFSO-1000	1000	2624	1250*1350*1650	1700		
ZFSO-1250	1250	3280	1250*1450*1650	2000		
ZFSO-1600	1600	4199	1250*1600*1750	2400		
ZFSO-2000	2000	5248	1350*1650*1850	2800		