

## DGE压缩机油检测 惠州市机油检测选华谨单位

产品名称	DGE压缩机油检测 惠州市机油检测选华谨单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费 检测区域:广东省内
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

### 产品详情

DGE压缩机油检测 惠州市机油检测选华谨单位 检验润滑性能 空压机油润滑性能的好坏与空压机油的粘度有关。DPC提醒，通常说没有粘度或粘度降低了，指的是的空压机油润滑性能变差了。空压机油的润滑性能降低以后，附着性或粘着性也相应变坏，这样就不能形成有足够强度的油膜，也就起不到良好的润滑作用。空压机油性能优劣的检验：将沾有空压机油的拇指和食指相互摩擦，如有粘稠的感觉，可以断定这种空压机油还有较好的润滑性能。如有发涩的感觉，可以断定这种空压机油已失去了应有的润滑性能。 检验水分 将空压机油装入试管里，观察它的透明度。如果不是清澈透明，而是呈现混浊状，就可以初步判定空压机油中含有水分要想确定油中到底是否含有水分、有两种可靠的方法：1.将无水钢(白色粉末)放进装有空压机油的试管中，如铜由白色变为蓝色，这也能证明油中有水分存在。这两种方法不能给出所含水分的多少，只能根据空压机油在加热过程中冒泡的多少和所加铜的多少凭经验来估计。2.将待检油品倒进试管中，油量为试管容积的三分之二。用软木塞及蜡将试管口封死后，放在酒精灯上加热。如有气泡出现，同时发出“啪”、“啪”的响声，并且在油面以上的试管壁上凝结有水珠，就可说明油中有水分存在。 检验粘度 经化验合乎质量标准的空压机油装在试管中，并用软木塞及蜡封口、不要装满，要留5毫米左右高度的空间。把所要检验的空压机油装在另一试管中，所用试管的规格和装油量的多少应与前一试管相同，也用软木塞及蜡封口，同时将两支试管倒置过来，观察气泡的上升速度。如果比标准空压机油中气泡上升速度快，说明这种油的粘度偏低。反之，粘度偏高。四、检验杂质 把空压机油装入试管中，观察有无悬浮的颗粒状杂质。 DGE压缩机油检测 惠州市机油检测选华谨单位 检测项目：倾点、相容性、氧化稳定性、蜡含量、流动性、密封性、摩擦功、摩擦热、磨损、热稳定性、粘度、溶解性、浊点等。适用范围 DRA冷冻机油、DRB冷冻机油、DRC冷冻机油、DRD冷冻机油等。相关检测标准 GB/T 16630-2012 冷冻机油 GB/T 12577-1990 冷冻机油絮凝点测定法 SH/T 0937-2016 冷冻机油耐氨性能测定法 DIN 51503-2-2015 润滑剂.冷冻机油.第2部分:使用过的冷冻机油 NB/SH/T 0849-2010 汽车空调合成冷冻机油 DGE压缩机油检测 惠州市机油检测选华谨单位 华谨专门从事油品检测分析技术服务，具有精良的检测设备，专业的检测技术团体，根据油品的质量指标和使用性能，分析油品内在质量和理化性能，评定油品的质量优劣。可对设备在用润滑油和燃料油情况进行定期跟踪检测，及时发现油品的劣化倾向和污染原因，为设备制定合理的润滑方式和换油周期。欢迎来电咨询。

[硅酮胶检测机构 茂名硅酮结构胶检测机构](#)