

# 江苏施工升降机

产品名称	江苏施工升降机
公司名称	江苏百通机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宿迁市 宿迁市经济开发区深圳路78号
联系电话	86 0527 84502588 13951368108

## 产品详情

### 一、概述

施工升降机（亦称外用电梯，简称升降机）广泛适用于人员及物料垂直升降运输。在工业或民用建筑、大型桥梁、竖井中，均为不可缺少的良好运输设备，作为永久或半永久性的还可用于仓库、高塔等不同场合。该产品较之其它提升机构稳定、安全可靠，不用另设机房井道并且拆装方便、搬运灵活性强等优点，尤其在减轻施工人员的劳动强度、加快工程进度，提高工作效率中，起到明显的作用。

sc200/200型建筑施工升降机是江苏百通机械有限公司研究设计的新产品。该机设计合理，结构新颖，运行平稳，安全装置齐全可靠，安装维修方便，主要有以下特点：

- 1、传动机构采用三电机驱动形式，使齿轮齿条受力均匀，安全平稳。
- 2、保证升降机安全运行，电路中设置了过载、限速等安全开关，当运行中发生上述情况时，升降机立即自动避免发生意外事故。吊笼上各门亦均有限位开关，当任何一门有异常开启时，吊笼均不能启动或立即停止运行。
- 3、每台吊笼均配备防坠安全器，能十分有效防止吊笼坠落，确保升降机安全可靠的运行。
- 4、升降机电控系统线路简单，便于操纵及维修保养，且可靠。升降机正常运行时，可在吊笼内用手柄或按钮操纵升降机运行，在任何需要停车的位置上可随时停车，在上下终端站，上、下终端限位开关控制自动停车，如果上下终端限位开关因故障不起作用时，升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制动。

5、钢结构设计经过科学及严密的计算，达到了结构合理、强度可靠、重量轻的要求。

6、升降机可利用吊笼上的吊杆自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的安装及拆卸，零部件也易于更换。

7、每台吊笼均配备先进的电子传感超载限制器，该装置通过采集来自吊笼顶部轴销式称重传感器的信号，经过放大a/d转换再通过单片机进行处理，能实时直观显示起吊重物重量并具有预警、报警、切断升降机电源控制上升等功能，可避免提升设备因超载造成的设备和人身事故。

8、配备了楼层呼叫器，使用更方便快捷。

## 二、技术性能参数

		型号	sc200/200
性能参数			
额定载重量 (kg)		2000 × 2	
额定乘员数 (人)		20 × 2	
额定起升速度 (m/min)		33	
最大起升高度 (m)		300	
导轨架尺寸 (m)		0.65 × 0.65 × 1.508	
吊笼尺寸 (m)		3.0 × 1.3 × 2.4	
电动机	型号	yzz132m-4 11 kw	
	功率 (kw)	11 × 3 × 2	
减速机	中心距 (mm)	125	
	传动比	1:16	
安全器	形式	渐进式	
	动作速度m/min	51.6	
	制动力矩 (n.m)	3000	