

每小时500L小型医用纯化水设备

产品名称	每小时500L小型医用纯化水设备
公司名称	上海滨润环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:SUS304 控制:全自动 标准:GMP认证
公司地址	上海市浦东新区新欣东路27号
联系电话	18516220916 18516220916

产品详情

一小时500L中小型医用纯水设备水质检测标准

- 合乎药典2020版纯水系统规范
- GMP标准
- 电阻： 15M .CM
- 电阻率： 0.5 μ S
- 氨 0.3 μ g/ml
- 磷酸盐 0.06 μ g/ml
- 重金属超标 0.5 μ g/ml

系统特点：

- 1、 预备处理均采用自动式过滤系统。
- 2、 RO服务器主机全部采用自动控制装置，具有全自动水处理，全自动清洗，源水少水关机、储水箱水满了关机、高压低压报警等服务。
- 3、 RO服务器配置线上显示仪表：如气压表、电导仪、蒸汽流量计等。并能够实现在线监测。

- 4、水处理系统软件泵选用南方泵（SUS304材料），RO膜选用国外品牌（国外海德能）。
- 5、打磨抛光混床选用进口树脂，系统软件产水量电阻保持在15千欧之上（电阻率低于 $0.06\ \mu\text{s/cm}$ ）。
- 6、纯储水箱选用SUS304卫生级材料（里外打磨抛光），另附加呼吸面罩及其喷洒球等。
- 7、体系结构布局紧密，体积小、合理节约空间。
- 8、系统软件效率高，合理节约资源。
- 9、系统软件运行可靠、供水管道路封闭式、处理效果平稳。

诊断试剂纯水设备

制剂用纯净水质规定相对而言更严格，更为高。为确保制剂用超纯水系统的饮用水安全，超纯水系统的环保处理设备系统运行也均由全金属材质组成，并且在自来水点前都必须要有武器装备除菌设备。制剂提纯水净化设备选用ro反渗透和EDI等全新加工工艺，较为针对性地制作出成套设备超纯水工艺，达到制药厂、医院纯水系统制得、水针剂制得的自来水规定。

制剂提纯水净化设备标准规范编写

- 1.制药行业合乎GMP认证的纯水设备
- 2.水体合乎2000版药典标准和GMP里的工作纪律要求
- 3.机器设备全自动控制和如果有条件自动式处理过程(如反洗、再造、酸洗钝化、消毒程序)
- 4.单个和换热设备合乎GMP的需求(如后面环保处理设备如杀菌设备、膜滤、终端设备储水箱、管道全部采用316L原材料，预处理设备的管道采取UPVC管材)