

# 防水变压器灌胶机

产品名称	防水变压器灌胶机
公司名称	深圳市中湖自动化设备有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	供胶动力:步进电机 胶桶容量:可定制 生产发货地:深圳沙井
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥新发工业区东路12号D栋3楼
联系电话	86-755-27286106 13632860790

## 产品详情

适用范围：防水变压器,防水电机线圈,驱动电源,避雷器，电阻等有填充料的胶水灌胶

操作原理：

- 1、序编辑:只需输入产品的行距,行数,例距,例数即可.
- 2、程序调用：将编辑好的程序储存,同类产品调出即可.
- 3、灌胶方式：灌胶头运动，泵体（步进电机驱动）供胶
4. 运动轨迹：直线.点.方框无规则
5. Z轴升降：气缸升降（上下两个位）
6. 胶水机器自动配比

三轴运动灌胶特点

- 1、操作简单方便：触摸操作，中文界面，各项参数记录，显示，报警；针对不同产品只需调整夹具的宽度，工人培训简单，节约培训时间和培训费用；
- 2、胶量控制准确：关键部件均采用进口产品，在保证高速、精准的同时，满足自动化生产的高可靠性

配胶部分主要特点：

- 1、配胶，灌胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。
- 2、比例设定调节，胶量可调。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。
- 3、操作简单方便，程序编辑简单，拆装简单方便，直接将A B两种胶水分别放进两个对应的桶里，灌的时候才配胶，工人只需要按启动开关即可。
- 4、根据胶水性能，A料桶带有搅拌装置防止沉淀，配有恒温装置.B胶料桶密封性好防止挥发，液位感应装置，当胶水低于这个液位时自动报警，添加相应胶水
- 5、清洗方便，A B胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌管，其他部分都不用清洗，如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来，清洗干净就行，耗材只有混合管。
- 6、适用行业广泛。

适用行业：

中国光电显示行业飞速发展，驱动电源,变压器，电阻作为光电显示的重要组成部分，以其胶水性能的独特性,在低温时流动性极差，给人工作业带极大的麻烦。但传统的作业方式普遍遇到的问题是：

- 1.依靠手工操作配比与搅拌精度难控制，容易比例偏差，搅拌不均匀
- 2.生产操作中人工灌很难控制流量，灌胶量不一致.
- 3.产品质量一致性差,生产过程不可控因素多，每批产品的质量起伏不定.
- 4.人工灌胶浪费胶水，灌胶区域卫生差.