

# 东莞达思快干胶水DS-406 塑料粘金属陶瓷快干胶水

产品名称	东莞达思快干胶水DS-406 塑料粘金属陶瓷快干胶水
公司名称	东莞市凤岗达思粘合剂经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:达思迪 型号:DS-406 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面 4栋2号
联系电话	13662857438 13662857438

## 产品详情

特点:一:低白化瞬间胶水;

二:单组分,施工便利。非常适合连续化生产线作业。

三:具有高性能、低气味、低白化、耐湿性等性能优异;

东莞达思快干胶水DS-406产品适用范围: 塑料瞬间胶水属于氰基丙烯酸甲基酯,其低气味、低白化的特性,非常适用于金属、塑料、亚克力、陶瓷、橡胶、玻璃等材质的粘接或被用在化妆品行业上。

### 东莞达思快干胶水DS-406【性能指标】

型 号	JD-401
产品特性	低粘度、低气味、低白化、高性能
应用范围	适用于塑料制品、陶瓷、塑料和金属、亚克力等材料粘接
颜 色	无色透明液体
粘度 (mpa.s)	200 - 250
温度范围 ( )	- 50 ~ + 100
抗拉强度 (kg/cm <sup>2</sup> )	120
剪切强度 (Mpa)	8
固化速度 (s)	12 - 15
外观/包装	20g/支

东莞达思快干胶水DS-406使用方法: 1; 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以清洗剂擦拭，以清洁接着表面。

2：拧开前盖，即可使用；瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，得以控制胶水流量，保证使用的效果。

3；在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到较高强度。

4：使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。

5：使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

#### 东莞达思快干胶水DS-406使用注意事项

1：勿穿戴编织手套使用，JD系列瞬干胶水被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤您的手，所以请千万记住，勿穿戴编织手套使用。

2：假如眼睛不小心接触到时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以九点系列解胶剂去除。

3：具有挥发刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风。

4：当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

储存与包装：1: 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存；2: 为了延长保存时间，可用冰箱冷藏；

3: 保质期6个月，过期经试验合格，可继续使用；