

东方阳光铅酸阀控式免维护蓄电池

产品名称	东方阳光铅酸阀控式免维护蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/件
规格参数	品牌:东方阳光 型号:2V.12V 产地:中国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

东方阳光蓄电池性能与优势：

性高

采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用自主技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组使用更加安全。

东方阳光蓄电池使用寿命长

在20℃环境下，17AH,24AH密封电池浮充寿命可达1~2年，38AH,65AH,100AH密封电池浮充寿命可达3~4年

东方阳光蓄电池自放电率低

采用特种铅钙多元合金，对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。

东方阳光蓄电池导电能力强

采用铜芯镀银端子及特别设计，保证电气性能。

东方阳光蓄电池适应环境能力强

可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的电源。

东方阳光蓄电池方向性强

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

东方阳光蓄电池绿色

静音、且物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施，可与电子仪器等设备同置一室。

东方阳光电池特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。