

# 传动平皮带，加胶传动带

产品名称	传动平皮带，加胶传动带
公司名称	尉氏县建峰橡胶制品厂
价格	1.00/件
规格参数	神威:传动平皮带 HB4200:传动平皮带
公司地址	尉氏县张市镇吴岗村
联系电话	15037883421 15037883421

## 产品详情

传动平皮带品牌性能

品牌商标：神威牌

工艺标准：进口氯丁胶、芳纶线

产品性能：耐磨耐高温、传动功率大、强度高、不易伸长

解决方案：神威牌高品质农机包布带，有效解决了用户断带、裂带，频繁更换皮带的问题。

传动平皮带特点

1：备有各种颜色（白色、绿色、黑色、藏青色、灰色、黄绿色、天蓝色、灰绿色）

2：备有各种表面形状（平面、细纹理、粗纹理、深槽、浅槽、竖槽、粗糙面、金刚石纹理、人字形、编织蓝式、平面毡垫）

3：规格齐全，用途广泛（滑动用、倾斜传送用、耐油规格、耐热规格、食品传送用、电子零件传送用、带防跑偏肋等） [1]

4：更多层数种类可供选择规格

## 传动平皮带型号规格

生产型号	顶宽	节距	高度	角度	长度范围 (英寸)	长度范围 (毫米)	标识标准
HI	25.4	23.6	12.7	28°	85-315	2160-8000	N
HJ	31.8	29.6	15.1	28°	85-315	2160-8000	N
HK	38.1	35.5	17.5				
HL	44.5	41.4	19.8				

## 传动平皮带张紧力调整

平皮带合适的张紧力取决于输送机的结构、材料、传送物品的重量等，因此无法一概确定为百分之几。但考虑到为张紧，因此请勿过度张紧。请参考如下方法。

选定1000mm的长度，在平皮带不显眼的部位画上标记。

缓慢张紧平皮带，直至标记线达到1002mm为止。

在此状态下驱动平皮带，确认平皮带是否打滑。（如果平皮带为蛇行，则请进行调整）确认无问题后进行传送试验，如果传送舒畅，则可继续使用。放上物品后如果平皮带打滑，则执行步骤 。

平皮带打滑时，请稍微张紧平皮带，每次需要确认打滑情况，直至平皮带不打滑为止。调整蛇行并进行传送试验，确认传送顺畅后再进行使用。

建议定期检查张紧力状态。

## 传动平皮带简易选型步骤

确定选型的必要条件（工件的大合计重量、带轮直径、传动动力等）。

计算皮带承受的应力。

选择容许应力大于 中计算出的应力的皮带。

确认皮带的耐油性和化学药品性，并根据摩擦系数确认滑动性。