

液压压线钳子HT-131L【自动复位式】

产品名称	液压压线钳子HT-131L【自动复位式】
公司名称	玉环市恒光液压工具有限公司
价格	30.00/件
规格参数	是否提供加工定制:否 作用:紧线、压接 形状:弯嘴
公司地址	玉环县楚门镇山北村工业区
联系电话	86 0576 87414812-82 13586193571

产品详情

是否提供加工定制：否

适用对象：电缆

材质：45#钢

规格：770（mm）

作用：紧线、压接

特性：普通

样式：中式

重量：12000（g）

形状：弯嘴

品牌：博越

柄部材质：防滑

液压工具

本公司生产压著工具，电缆钢索切断工具、输配电盘穿孔工具、母线加工机、千斤顶、超高压700kg/cm²手动快速油压泵浦，欢迎订做与开发各种产品。

用途与性能

- 1.压接电力电缆导体铜、铝接线端子与接管。
- 2.用六角型模具、压接紧密导电良好，不易脱落与导热。
- 3.二段速高低压进油迅速，操作容易回油方便，采用手柄旋转式压挤迅速回油。
- 4.玻璃纤维作把手,可耐电压220kv,持续5分钟。
- 5.当压力到达700kg/cm²（12 ton）时安全伐会自动打开以免损球机件压接头部可以做180度的旋转。
- 6.头座用优质材料精锻，耐压抗张性强。
- 7.塑胶盒包装。

产品特点

- 1.特别选择高碳钢材质一体原材料cnc电脑加工,品质优良,抗张性强。
- 2.模具可以依被压着物来计算压缩比。
- 3.单回路可以配单回路泵浦，双回路搭配泵浦马尔禄cte-25ad或本公司生产的电动泵zcb-63ab。
- 4.户外施工时，可以配套引擎发电机或引擎泵浦，每次作业仅8-12秒，施工最迅速、安全。
- 5.工具依国家标准制造，以cnc线切割尺寸标准，准确度精准。

使用方法

- 1.首先检视被压著端子与电线规格是否配合。
- 2.选择所欲压著之模具，例如被压端子规格2402，则选择2402之上下模具。
- 3.将模具各装入活塞与头座中。
- 4.反复启动操作把手，注视模具，当上下模两者碰到一利时就表示压著完毕

若使用者未注意继续启动，则泵浦有[咯噔]声音，经为安全保护装置打开，活塞停止前进，此时应将操作把手以顺时针方向旋转使顶件对准顶衬压下，则活塞回到原来位置。

技术参数

型号	型式	出力	最大压接	行程	出院所含模具
qzd-400a	整体	10t	400mm ²	16mm	16-400mm ²
qzd-300a	整体	10t	300 mm ²	16mm	16-300mm ²
ht-300	整体	60kn	300 mm ²	17mm	16-300 mm ²
ht-12030	整体	120kn	300mm ²	32mm	16-300 mm ²
ht-51	整体	17t	240mm ²	15mm	10-240 mm ²
ep-510	整体	13t	400 mm ²	38mm	50-400 mm ²
ep-430	整体	12t	400 mm ²	32mm	50-400mm ²
ep-410	整体	12t	400 mm ²	32mm	50-400mm ²
cpo-400a	整体	17t	400 mm ²		50-300 mm ²
cpo-400b	整体	17t	150 mm ²		8-150 mm ²
kyq-400	整体	12t	400 mm ²	32mm	50-400 mm ²
kyq-300	整体	10t	300 mm ²	17mm	16-300 mm ²
kyq-300c	整体	10t	300 mm ²	17mm	16-300 mm ²
cpo-240a	整体	10t	300 mm ²	17mm	16-300 mm ²
cpo-300b	整体	10t	300 mm ²	20mm	16-300 mm ²
cpo-150a	整体	10t	150 mm ²	17mm	8-150 mm ²
yqk-240a	整体	10t	120mm ²		普通型
yq-70	整体	6t	70 mm ²	12mm	普通型

推荐产品

产品类别

专业生产各种材质、款式、规格、颜色电缆剪刀棘轮式电缆剪刀 液压钳 分体式液压钳

液压钳ht-300，整体式液压钳，玉环液压钳，液压钳ht-12030，整体式液压钳，液压钳qzd-300，整体式液压钳，弯排机cb-120a，整体式手动液压弯排机，钢筋剪hp-16，手动液压钢筋剪，整体式钢筋剪，电缆剪刀cpc-85a，整体式手动液压电缆剪，手动试压泵sb-2.5/4.0/6.3mpa,管道试压泵，螺帽破切器yp-24b，分体式螺帽破切器，液压钳co-630b，分体式液压钳，液压钳co-1000，分体式液压钳等

欢迎来电咨询!

手机：13586193571

qq:1527092490

传真：0576-87424886

电话：0576-87414812（转）82

网址:www.hgtools.cn

厂址：浙江省玉环县楚门镇筠岗工业区