

贵州三相380v变200v变压器

产品名称	贵州三相380v变200v变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	5888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:380v变200v 生产地址:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

贵州省变电器300KVA 三相380v变200v变电器

变压器作用主要包括：

工作电压转换；电流量转换，阻抗变换；防护

；稳压管（[磁饱和变电器](#)）；[变压器](#)

；高压变压器（干试和油浸式）等，变电器常见的铁心样子一般有E型C型铁心，XED型，ED型CD型。

变电器的*重要形式，包含2组绕有输电线之电磁线圈，而且彼此之间以电感器方法称合一起。当一交流电路(具备某一已知工作频率)拘泥于其中之一组电磁线圈时，于另一组电磁线圈里将磁感应出拥有相同工作频率之交流电流，而磁感应的电压尺寸在于两电磁线圈藕合及磁交链之水平。

各种各样电子装备常见到变电器，原因是：提供工作电压阶级保证系统软件正常使用;给予系统软件是以不一样电位差实际操作部分得到电气隔离;对交流电路给予高阻抗，但是对直流电则给予低特性阻抗;在不同电位差下，保持或装饰波型与相频特性。「特性阻抗」在其中之一项关键定义，也即微电子学特点之一，其乃预置一种机器设备，即电源电路部件特性阻抗系从一阶级更改到其它的一个阶级时，期间即便使用一种机器设备-变电器。

规定防火安全、防爆型的地方，如商业广场、飞机场、地铁站、多层建筑、水电厂等，常采用干试电力变压器。中国已经有几十个加工厂能生产制造传统环氧树脂胶浇筑型干试电力变压器。不仅有无励磁调压，还有[有载调压](#)

。正常运转时为自冷散热方式，当配有吹风机设备时进行抢救标准(别的变电器有故障启动离心风机)做为超出厂铭牌容积运作

性能参数：

输出电压：基本额定值（可根据用户要求定做）

电压：基本额定值（可根据用户要求定做）

额定值输出功率：50Hz（也可以为60Hz）

抗电强度：2.5KV / 60s

接地电阻：> 100M / DC500V

阻燃等级：B级，温度< 80（也可以为F、H级）

冷却方法：过温保护加风冷式

接线方法：自藕：Y型

防护： / Y型（也可以根据用户要求定做）