

优质超薄型液压千斤顶RMC-10

产品名称	优质超薄型液压千斤顶RMC-10
公司名称	玉环市恒光液压工具有限公司
价格	300.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:超薄型液压千斤顶 型号:RMC-10
公司地址	玉环县楚门镇山北村工业区
联系电话	86 0576 87414812-82 13586193571

产品详情

是否提供加工定制：是

起重量：10/20/30/50/100（T）

净重：1.5（kg）

类型：超薄型液压千斤顶

最低高度：45（mm）

适用范围：汽车维护

型号：RMC-10

最高高度：68（mm）

结构特征：液压千斤顶

超薄型油压缸

1. 轻便型容易携带，油缸平面有两孔以供固定使用。
2. 表面以烤漆处理，光泽亮丽不易生锈。
3. 活塞以高碳钢材质并经硬电镀处理，保护油圈增长寿命。
4. 接头则有防尘盖，保护螺压不受撞击。
5. 配合浦cp-700、cfp-800-1、dyb-63a（棕红色）
6. 主用于体积狭窄的地方，镀铬柱塞，单作用，弹簧回缩，烤漆表面使耐腐蚀能力更强，具有重量轻，吨位大，移动灵活的特点，在空间位置小的施工现场，具有很好操作能力。

通过高压胶管和薄型顶相连接，可实现远距离操作，分离的结构对液压顶的维修及保养都很方便。

型号	吨位（t）	本身高度（mm）	行程（mm）	伸展高度（m）	储蓄油（cc）
rmc-5t	5	38	10	48	12
rmc-10t	10	43	11	54	16
rmc-20t	20	50	11	61	36

rmc-30t	30	56	12	68	58
rmc-50t	50	65	16	81	102
超薄单节千斤顶					

型号	吨位 (t)	本身高度 (mm)	行程 (mm)	伸展高度 (m)	储蓄油 (cc)
rsc-10t	10	85	38	123	56
rsc-20t	20	98	44	142	120
rsc-30t	30	123	67	190	260
rsc-50t	50	120	60	180	380
rsc-50t多节	50	120	200	320	608
短型单节、短型多节					

博越液压工具

本公司生产压著工具，电缆钢索切断工具、输配电盘穿孔工具、母线加工机、千斤顶、超高压700kg/cm²手动快速油压泵浦，欢迎订做与开发各种产品。

用途与性能

rsc系列薄型千斤顶千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

使用方法

1. 使用前必须检查各部是否正常。
2. 使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
3. 如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。
4. 电动泵请参照电动泵使用说明书。
5. 重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
6. 千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶。
7. 如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。

8.使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微

旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。

9.本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。

10.因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。

11.使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。

12.不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。用户要根据使用情况定期检查和保养。

产品推荐

产品类别

专业生产各种材质、款式、规格、颜色电缆剪刀棘轮式电缆剪刀 液压钳 分体式液压钳

液压钳ht-300，整体式液压钳，玉环液压钳，液压钳ht-12030，整体式液压钳，液压钳qzd-300，整体式液压钳，弯排机cb-120a，整体式手动液压弯排机，钢筋剪hp-16，手动液压钢筋剪，整体式钢筋剪，电缆剪刀cpc-85a，整体式手动液压电缆剪，手动试压泵sb-2.5/4.0/6.3mpa,管道试压泵，螺帽破切器yp-24b，分体式螺帽破切器，液压钳co-630b，分体式液压钳，液压钳co-1000，分体式液压钳等

欢迎来电咨询

电话：0576-87414812（转）82

qq:1527092490

手机：13586193571

传真：0576-87424886

网址:www.hgtools.cn

厂址：浙江省玉环县楚门镇筠岗工业区