

# 中山380V变220V、660V变380V三相变压器

产品名称	中山380V变220V、660V变380V三相变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50-15KVA 产地:广东中山
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

中山市380V变220V、660V变380V三相变压器，中山市380V变220V变电器、660V变380V变电器，出入口三相变压器生产厂家，中山市变电器加工厂 现货交易

三相380V变220V变压器大小级别及计算方式如下所示（仅供参考）

变压器大小企业用KVA，其实就是有功功率。电力需求大多为交流电流，其有功功率相当于功率因素和有功功率的矢量素材和。因此，交流电流的有功功率超过功率因素。如果采用功率因素选变电器，交流电流的有功功率远大于电力工程变压器大小，负荷电流要大于变压器规定值，交流电流必须使用有功功率选变电器。

假如变电器所需负载全部都是电阻负载，其额定功率能够相当于变压器KVA值。

KVA而非KW呢？VA或KVA是有功功率，交流线路中应用，也称为容积，便是电压与电流幅值的相乘，企业...但会对变压器负载设计方案，但是用VA或KVA进行计算\*准确。而W或KW乃是我们平常偏好的称呼，书面形式靠谱。

性能参数：

输出电压：基本额定值（可根据需要定做）

电压：基本额定值（可根据需要定做）

额定值输出功率：50HZ或60HZ

抗电强度：2.5KV/60S

接地电阻：> 100M /DC500V

阻燃等级：B级，温度 < 80 （也可以按客户的要求定制F、H级）

\*\*方法：过温保护加风冷式

接线方法：自耦：Y型 防护：/Y型也可以按客户的要求定做。

使用场景：

工作温度：-10 ~ 40

相对湿度： 95%

平均海拔：不得超过1000M，对不同种类的变电器都有不同的技术规定，可以用对应的技术主要参数表明。如环形变压器的重要技术主要参数有：\*大功率、额定电流和电压比、额定频率、工作中耐热等级、温度、电压调整率、绝缘性能和防水使用性能。

组装场地不得有严重危害变压器绝缘气体、蒸汽、化学性能堆积、尘土、污渍、以及其它可燃性侵蚀性物质；组装场地不得有比较严重震动晃动；

凡不同时符合所规定的其他独特适用范围，应当由经营单位位与我司共同商定。

中山市380V变220V、660V变380V三相变压器，中山市380V变220V变电器、660V变380V变电器，出入口三相变压器生产厂家，中山市变电器加工厂现货交易