

# 上海人造草坪厂家

产品名称	上海人造草坪厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 是否环保:是 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

上海人造草坪生产厂家基础分为三种，包含水泥混凝土基础、沥青基础及三七灰土基础。人造草坪生产厂家进行施工时，需要先看场地的状况，随后选择合适的场所基础开展铺设，下面小编来具体介绍一下这三种场所基础有何区别。

### 一、水泥混凝土基础

- 1、平面度：专业人造草坪水泥混凝土基础的平面度在95%之上才算是达标，5米刻度尺偏差3mm。
- 2、坡度：专业人造草坪水泥混凝土基础核心场地的倾斜度在3‰-4‰中间，龟背式排水设计。表面应当整平，并没有粗糙面，可以排水管道畅顺。曲线图为8‰，平行线为5‰，半圆型为5‰。

上海人造草坪厂家

- 3、风化层：专业人造草坪水泥混凝土基础的风化层应用了新PVC加厚型防水塑料薄膜。
- 4、维护保养期：21天。

### 二、沥青基础

- 1、平面度：专业上海人造草坪厂家沥青基础有适当的强度和可靠性，平面度需要在95%之上，3米刻度尺偏差3mm。还需要并没有缝隙和因为冷冻引起的不匀膨胀土。
- 2、坡度：专业人造草坪沥青基础横着<1%、竖向<1%，跳远区<4%，表面应该也是光洁平整的，协助排水管道。< p="">
- 3、倾斜度：横着<1%、竖向<1%，跳远区<4%，表面应平整光洁可以排水管道。< p="">

4、排水：专业人造草坪沥青基础的排水管道在大雨后二小时得排出来存水。

5.维护保养期：28天。

### 三、三七灰土基础

1、配制：石灰粉和土的体积比为3 7

2、原材料：三七灰土抗压强度比砂性土配制的强度大1~2倍，也可以使用房余土，可是石灰粉和土必须严苛筛粉，土的粒度得低于15mm，灰粒不可超过5mm。二者要混合均匀，再倒入槽体。

3、人力夯筑三七灰土：一层铺25cm虚土，二层铺25cm虚土，后边均是21cm就可以，压实后均是15cm。