

# 邵阳硅pu球场 橡胶跑道施工-橡胶操场地面地坪施工包工包料

产品名称	邵阳硅pu球场 橡胶跑道施工- 橡胶操场地面地坪施工包工包料
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳硅pu球场 橡胶跑道施工-橡胶操场地面地坪施工包工包料

[EPDM颗粒](#)场地的特点以及施工前的基础要求

EPDM颗粒场地适用于幼儿园地面，大型，初中和小学跑道，公园，花园社区，游乐场和其他地面，它是传统产品的新替代品。

EPDM颗粒场地的特点：

- 1.明亮的EPDM彩色层可以设计成生动，快乐，图像和其他图案，没有接缝，一次形成，并且具有很强的整体感。
- 2.抗紫外线颜色稳定且不褪色。
- 3.对遂冲起保护作用，不易燃烧，抗老化，不易繁殖微生物。
- 4.强大的疏水性，全年保持表面干燥。
- 5.维护简单，只需使用清水或普通清洁剂即可。

EPDM场地具有优异的耐环境老化性，耐热老化性，耐臭氧性，耐化学性，耐水性和耐低温性，并具有良好的电绝缘性和弹性，以及色彩稳定性，产品的颜色长时间不变。它由表面EPDM橡胶层和黑色橡胶缓冲层组成。可以匹配各种颜色，可以随意放置不同的颜色或单色。它特别适用于幼儿园，并符合儿童的心理特征。也可以将其直接放置在混凝土表面上，与传统的聚氨酯履带相比，可以节省很多基础成本

EPDM场地施工前基础处理要求：建筑混凝土的强度在C20以上，无裂纹，打磨现象，平整度为3m，直尺误差 3mm，并有一定的排水坡度。

EPDM场地施工前对基础处理的要求：必要时使用洗衣机清洁基本碎屑和污渍。用清水整湿基础表面，清洁基础表面，用清水冲洗，然后用混合有黑色橡胶粉的TS胶修复并打磨基础，洗涤和干燥后，底面应无白色粉末和疏松物质。

### 全塑型塑胶跑道

，顾名思义是全塑胶型跑道，弹性层不含颗粒而是清浆层。全塑型的施工与混合型不同在于弹性层不需要加入颗粒，在其完全固化成胶后，充水试积水，积水地方进行修补并全场打磨平整。其面层（防滑层）一般选择自结纹。详见[全塑型塑胶跑道施工方案](#)。其特性如下：

- 1、全塑型塑胶跑道具有极强的场地适应能力，对于沥青混凝土、水泥混凝土甚至木材基础都有很好的粘结能力，不易与基础脱层。
- 2、通用性强，不仅能适用各种学校田径类训练、比赛需求，也是大型体育场、专业比赛场馆的常用塑胶跑道类型之一。
- 3、其弹性层不含颗粒，环保安全、无味无毒，符合国家及例如上海、深圳等地方环保要求。
- 4、在弹性和冲击力吸收上表现良好，能有效减少体力消耗，减少长期运动的伤害，保障运动竞技水平的长期稳定发挥。
- 5、在抗钉力的表现上，相比于混合型塑胶跑道\*\*的表现，其能力更加出色。
- 6、粘接力强，在铺装施工时即会压制水汽上升，不会有脱离、起泡等现象，固化后自然平整。
- 7、全塑型塑胶跑道因其极强的耐磨性，具有长期、高频率使用后均能保持良好性能的特性，一次铺装，长期受用。

邵阳硅pu球场施工，邵阳硅pu球场，邵阳橡胶跑道施工，邵阳橡胶跑道