

# DC04E+Z 电镀锌

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | DC04E+Z 电镀锌                                 |
| 公司名称 | 上海蕴冉物资有限公司                                  |
| 价格   | 5250.00/吨                                   |
| 规格参数 | 宝钢:0.5mm-2.0mm<br>电镀锌:DC04E+Z<br>应用领域:家电、汽车 |
| 公司地址 | 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室                     |
| 联系电话 | 021-36212802 18616793103                    |

## 产品详情

### 牌号解释

D:冷成形用扁平材, flat products for cold forming

C:冷轧, cold rolled

04:序列号, 无特定含义, 代表深冲用

E:电镀, electrolytic

Z:纯锌镀层, zinc coating

### 成分(Wt%)

C碳元素: $\leq 0.08$

Mn锰元素: $\leq 0.4$

P磷元素: $\leq 0.025$

S硫元素: $\leq 0.02$

Al铝元素: $\geq 0.015$

备注1:(1)允许添加Nb和/或T。

性能

常规拉伸

厚度:0.3~0.5

90度

标距

屈服强度(MPa)

抗拉强度(MPa)

断裂伸长率

90度方

(%)

方向R

向N值

值

L0=80mm

130~200

270~350

$\geq 34$

$\geq 1.6$

$\geq 0.18$

备注:无明显屈服时采用 RP0.2，否则采用 ReL。当厚度大于0.50mm且不大于0.70mm时，屈服强度

规定值允许增加 20MPa;当厚度不大于 0.50mm 时，屈服强度规定值允许增加 40MPa。b试样为

GB/T 228.1 规定的 P6 试样，试样方向为横向。cr90值和n90值的要求仅话用于厚度不小于0.50mm

的产品。当厚度>2.0mm 时，r90值允许降低0.2，当产品厚度>2.5mm，r90不做要求

| 产地      | 品种 | 牌号     | 规格        | 总重量  | 存放地 |
|---------|----|--------|-----------|------|-----|
| 宝钢股份电镀锌 |    | DC04E+ | 1.70*1548 | 17.8 | 上海市 |
|         |    | Z      | *C        |      |     |
| 宝钢股份电镀锌 |    | DC04E+ | 0.70*1410 | 5.42 | 上海市 |
|         |    | Z      | *C        |      |     |

|         |             |                 |       |     |
|---------|-------------|-----------------|-------|-----|
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1770<br>*C | 13.76 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1770<br>*C | 16.03 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.60*1065<br>*C | 3.23  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.65*1630<br>*C | 2.77  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1677<br>*C | 8.79  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1677<br>*C | 7.12  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1730<br>*C | 8.085 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1490<br>*C | 7.5   | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1490<br>*C | 7.44  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1677<br>*C | 8.655 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.55*1090<br>*C | 3.785 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.60*1200<br>*C | 2.71  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1225<br>*C | 4.405 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1225<br>*C | 4.48  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1770<br>*C | 10.83 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1380<br>*C | 3.625 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1380<br>*C | 4.255 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1225<br>*C | 4.415 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1225<br>*C | 4.42  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1770<br>*C | 20.07 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1770<br>*C | 11.01 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.70*1380<br>*C | 4.37  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 1.20*1196<br>*C | 3.19  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.60*1200<br>*C | 4.39  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+<br>Z | 0.55*1090<br>*C | 12.06 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | DC04E+      | 0.60*1065       | 4.11  | 上海市 |

|         |             |                 |       |     |
|---------|-------------|-----------------|-------|-----|
| 本钢板材电镀锌 | Z<br>DC04E+ | *C<br>0.8*1105* | 8.527 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | C<br>0.9*890*   | 3.775 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | C<br>0.9*890*   | 4.13  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | C<br>1.00*1205  | 8.725 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | *C<br>1.00*1205 | 7.67  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | *C<br>1.2*1194* | 9.765 | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | c<br>0.80*1547  | 7.6   | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | *C<br>0.80*1560 | 3.83  | 上海市 |
| 宝钢股份电镀锌 | Z<br>DC04E+ | *C<br>0.80*1547 | 8.785 | 上海市 |
| 本钢板材电镀锌 | Z<br>DC04E+ | *C<br>0.75*1140 | 8.685 | 上海市 |
|         | Z           | *C              |       |     |