

# 西门子MM420变频器山东代理商

产品名称	西门子MM420变频器山东代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

IH 400 V4) IH 480 V 订货号 风扇 外形 尺寸 kW hp A A kW hp  
使用HRP后备耦合实现电气与光学线路的环式冗余结构 紧凑设计 传输速率高达 1 Gbps 为 C-PLUG  
交换介质卡提供插槽，便于在发生故障时更换设备 安装在控制柜、标准安装导轨，SIMATIC  
安装导轨，或直接壁装 冗余电源 网络具备高可用性 使用现有广域网，可通过智能手  
机和平板电脑快速进行移动诊断A A 0.37 1/2 1.3 1.3 0.37 1/2 1.3 1.3 6SL3210-5BE13-7 V0 – FSA 0.55 3/4 1.7 1.7  
0.55 3/4 1.7 1.7 6SL3210-5BE15-5 V0 – 0.75 1 2.2 2.2 0.75 1 2.2 2.2 6SL3210-5BE17-5 V0 – 1.1 1 – 1/2 3.1 3.1 1.1  
1 – 1/2 3.1 3.1 6SL3210-5BE21-1 V0 1 1.5 2 4.1 4.1 1.5 2 4.1 4.1 6SL3210-5BE21-5 V0 1 2.2 3 5.6 4.8 2.2 3 5.6 4.8  
6SL3210-5BE22-2 V0 1 3 4 7.3 7.3 3 4 7.3 7.3 6SL3210-5BE23-0 V0 1 FSB 4 5 8.8 8.24 4 5 8.8 8.24 6SL3210-5BE24-0  
V0 1 5.5 7 – 1/2 12.5 11 5.5 7 – 1/2 12.5 11 6SL3210-5BE25-5 V0 1 FSC 7.5 10 16.5 16.5 7.5 10 16.5 16.5  
6SL3210-5BE27-5 V0 2 FSD 11 15 25 21 11 15 25 21 6SL3210-5BE31-1 V0 2 15 20 31 31 15 20 31 31  
6SL3210-5BE31-5 V0 2 22 30 45 40 18.5 25 38 34 6SL3210-5BE31-8 V0 2 FSE 30 40 60 52 22 30 45 40  
6SL3210-5BE32-2 V0 2带有安装附件的增量和\*\*值编码器  
运动控制编码器是外置光电旋转编码器，用于测量机床轴的行程  
距离、旋转角度、转速或位置。运动控制编码器是安装在机械设  
备上的直接测量系统。它们可与数控系统、可编程逻辑控制器、  
驱动器及位置显示器配套使用。运动控制编码器是经过系统测试 认证的组件，\*\*用于以下系统：  
SINUMERIK 数控系统 SIMOTION 运动控制系统 IMATIC 可编程逻辑控制器 SINAMICS 驱动系统