

四川西门子变频器分销代理商

产品名称	四川西门子变频器分销代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

成本*小化 工艺设计、调试和操作成本以及运行过程中产生的其它成本都必须尽可能的低。针对这一点，SINAMICS V20 必定是您的理想选择。此款变频器所配备的控制技术能够通过自动减少磁通来实现优越的能量效率。不仅如此，变频器还可以显示实际的能耗数值，同时提供额外的节能功能。由此大幅度地降低能耗。

选型和订货数据 型号 长度 D *大 连接器，模块侧 电机侧 防护等级，模块侧 电机侧 DRIVE-CLiQ 信号电缆 无 24 V DC 芯线 m mm 订货号 固定长度 0.11 0.16 0.21 RJ45 IP20 6SL3060-4AB00-0AA0 6SL3060-4AD00-0AA0 6SL3060-4AF00-0AA0 0.26 0.31 0.36 6SL3060-4AH00-0AA0 6SL3060-4AK00-0AA0 6SL3060-4AM00-0AA0 0.41 0.60 0.95 6SL3060-4AP00-0AA0 6SL3060-4AU00-0AA0 6SL3060-4AA10-0AA0 1.20 1.45 2.10 6SL3060-4AW00-0AA0 6SL3060-4AF10-0AA0 6SL3060-4AB20-0AA0 2.40 2.80 5.00 6SL3060-4AE20-0AA0 6SL3060-4AJ20-0AA0 6SL3060-4AA50-0AA0 以分米为单位销售 *长 70 7.0 RJ45 IP20 6FX2002-1DC00-.... 长度代码 预装配 MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ 信号电缆，带 24 V DC 芯线 型号 使用长度，*大值 D *大 连接器，模块侧 电机侧 防护等级，模块侧 电机侧 MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ 信号电缆 带 24 V DC 芯线 m mm 订货号 以分米为单位销售 用于带 DRIVE-CLiQ 接口的编码器系统，内置或外置。例如用于将 SIMOTICS 电机和 SINAMICS S120 电机模块或功率 模块连接。 75 7.1 RJ45 IP67 6FX8002-2DC10-.... 100 7.1 RJ45 IP67 6FX5002-2DC10-.... MOTION-CONNECT 500 5 MOTION-CONNECT 800PLUS 8 更多信息 预装配电缆的长度定义 一端为裸露芯线，一端带预装配连接器的电缆 两端都预装配连接器的电缆 公差： 电缆长度小于 10 m：±2% 电缆长度大于等于 10 m：±1% 长度 订货号补充部分 预装配电缆的长度代码 6FX.....-.....- 7 7 7 7 0 m 100 m 200 m 1 2 3 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m A B C D E F G H J K