

PP 4220 耐应力开裂 绝缘4220 中石化燕山

产品名称	PP 4220 耐应力开裂 绝缘4220 中石化燕山
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:燕山 名称:PP 4220 品牌:中石化燕山
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PP 4220 耐应力开裂 绝缘4220 中石化燕山

东莞市群发塑料有限公司代理销售燕山石化PP/LDPE/eva全安系产品.

PP 4220特性 耐应力开裂;绝缘性

PP 4220应用领域 PPR管

PP是以金属有机有规立构催化剂（Ziegler - Natta型），使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。因所用催化剂和聚合工艺不同，所得聚合物的分子结构有三种不同类型的立体化学结构，数量也不一样。这三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。在等规聚丙烯（*常见的商品形式）中，甲基原子团都处在聚合物骨架的同一侧，这一结构很容易形成结晶态。等规形式的结晶性赋予它良好的抗溶剂和抗热性能。在前十年期间所用的催化剂技术使非等规异构体的生成达到*少程度，消除了对无价值的无规组分进行分离的必要性，简化了生产步骤.

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
断裂强度		GB 1040
洛氏硬度		GB 9342

屈服强度		GB 1040
伸长率	断裂	GB 1040
弯曲模量		GB 9341
弯曲强度		GB 9341
IZOD冲击强度	0	GB 1843
	-20	GB 1843
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位	ASTM-D648
热膨胀系数	0 ~ 110	
熔点		ASTM-D3418

维卡软化点		BG 1633
基本性能测试条件测试方法测试结果单位		GB 1033
密度		
熔融指数		GB 3682