

硅酸盐保温板设备 纤维硅酸盐防火板 纤维增强硅酸盐板

产品名称	硅酸盐保温板设备 纤维硅酸盐防火板 纤维增强硅酸盐板
公司名称	金强（福建）建材科技股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州厂址：福州长乐区潭头镇金强工业区
联系电话	0591-88055366

产品详情

硅酸盐保温板设备 纤维硅酸盐防火板 纤维增强硅酸盐板 金强（福建）建材科技股份有限公司，总部位于福州，由硅酸盐板材事业部、装饰地板事业部、家具装饰事业部、涂料事业部、外贸事业部等五个事业部组成。总投资10亿元的金强工业园，坐落于福州长乐。集团在泰国成立了新产品开发实验室，在国内已经建立起完善的销售网络，并在美国、日本、澳大利亚、加拿大、台湾、东南亚等国家和地区建立了合作伙伴关系，多年来为国际和国内众多大型国防工程、公共建筑及市政工程提供了优质产品，现已发展成为生产和销售各种优质、生态、环保建筑材料和系统的大型企业集团。公司生产的所有产品通都通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，主打的“金强”品牌系列产品，先后获得福建省著名商标、福建名牌产品、中国环境标志产品认证委员会颁发的环境标志产品证书。金强也是国内硅酸盐纤维板行业中唯一荣获“中国驰名商标”的企业。金强硅酸盐板材事业部 金强五大事业部之一，属于基础产业，引进了国际最先进的硅酸盐板生产设备，在国内率先以硅酸盐板材为基础进行产品深加工，产品获得“环境标志产品认证”，并为《环境标志产品政府采购清单》产品，年产量达到4000万平方，销售网络已经遍布全国及东南亚，销售量稳居全国板材销售前三甲。金强外墙保温复合板JQ-TC001 JQ-TC001是由金强装饰面板、XPS挤塑聚苯乙烯保温层经特殊表面处理而成。分为单面复合、单面夹芯复合、双面复合、双面夹芯复合4种结构。产品规格：厚度：6、8、10、12、15mm 标准规格：2440X1220mm 误差：长度、宽度：±3.0mm 厚度：±0.5mm 产品性能：
导热系数极低的XPS板，保证了优良的保温隔热性能；卓越的高强度抗压性和抗冲击性；优异的防水、防潮性、耐候性 具有轻质、高强度的特性，便于运输，且不易破损、施工快捷简便；稳定性、防腐性好；环保无毒，没有放射性物质；
尺寸大，平整度高，2000多种颜色可供选择，装饰效果优异。密度：1.4—1.7g/cm³ 含水率：10% 湿胀率：0.20% 抗折强度：16MPa 导热系数：0.25W/(m.k) XPS板 0.028W/(m.k)
防火性能：符合GB8624A1级不燃材料要求 适用范围：
商务大楼、宾馆、机场、体育场、厂房、会展中心、学校、住宅等建筑的外墙