

# 天润科技 饲料总能测定仪 煤炭化验设备

产品名称	天润科技 饲料总能测定仪 煤炭化验设备
公司名称	鹤壁市天润电子科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:天润科技 型号:TRHW-7000C 产地:中国大陆
公司地址	鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院
联系电话	6852003 13603925078

## 产品详情

### 产品概述：

微机等温全自动量热仪主要由恒温式量热仪及微机测控系统等部分组成，是由计算机系统自动控制,并能进行数据采集、通信、数据处理；基于数据库技术方便历史数据的查阅及打印；数据重算功能，硫、氢、水分含量可后期输入重算，提高测试效率；具有测量精度高、重复性好、操作简便、使用可靠等特点。

### 适用范围：

适用于电力、煤炭、冶金、石化、煤化、水泥、造纸、地质勘探、农牧、医药科研、教学等行业或部门测量煤、石油、水泥黑生料、粮食、饲料等固态或液态可燃物的热值。

### 符合标准：

GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》

GB/T384-1981《石油产品热值测定法》

GB/T30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》

JC/T1005-2006《水泥黑生料发热量测定方法》

ASTM D5865-2007《煤与焦炭总热值的标准试验方法》

ISO 1928-2009《固体矿物燃料-用弹式量热计测定总值并计算净热值》的要求。

性能特点：

- 1、大容量内筒水箱，有制冷单元，热容量稳定，适应长时间连续做样。
- 2、定量方式：定量水杯，确保内筒水量的稳定，排水干净，保证每次测量结果的一致，保证系统的测量精度。
- 3、带有内桶过滤装置，可防止杂物进入水箱，保证水质的清洁，避免杂物损坏水阀而造成仪器结果不稳定。
- 4、具有高低位、基准换算、平行样、热容量自动计算、人工复算等功能。
- 5、具有智能终端功能，提供多种网络接入方式，结合数据交互中心实现数据共享，实现实时数据向管理系统上传。
- 6、部分元器件采用元件，精密感温探头，温度分辨率达到 0.0001K；使整体集成电路更加稳定可靠。
- 7、采用电源逆变及净化技术，仪器运行不受外界电压、电网波动影响。
- 8、内、外桶水系相互独立，互不影响。
- 9、分为主控单元和温控单元两部分，摆放位置灵活。
- 10、氧弹采用耐热、耐侵蚀的镍铬合金钢制作，传热更快。
- 11、采用磁力搅拌方式,使内桶水快速对流，搅拌充分，测试主期稳定，搅拌效率更高,缩短测试时间。
- 12、所有数据实测、真实、客观，不采用软件校正改变测试结果、拼凑数据。
- 13、可以一机双控，测试过程互不影响，实验的同时可进行数据处理，方便用户查询数据。
- 14、环境适应能力强，精密度、准确度和稳定性符合要求。

技术参数：

温度分辨率：0.0001K

热容量精密度： 0.1%

准确度：测试结果在标准样品的允许范围内

热容量稳定性：一年内 0.20%

测试时间：15min 左右

电源电压：AC220V ( ± 10% )、50Hz

主机尺寸 ( mm ) : 560 × 500 × 610

辅机尺寸 ( mm ) : 300 × 560 × 420

主机重量 : 约 60kg