

全自动粘度测定仪 煤炭化验设备

产品名称	全自动粘度测定仪 煤炭化验设备
公司名称	鹤壁市天润电子科技有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:天润科技 产地:中国大陆
公司地址	鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院
联系电话	6852003 13603925078

产品详情

产品简介：

符合ISO、GB、DIN等相关标准，提供稳定、均匀的温场，进行精准的计时来满足粘度试验测试要求，主要用于稀溶液中聚合物粘度测试。自动测量是其主要功能。精密级的测量水准，管路简洁，升级能力强，可升级为自动测量+自动清洗模式。

性能特点：

I 独特的压块模式设计代替传统的胶帽与粘度管连接方式有效避免粘度管断裂；

I 不锈钢护套光纤，耐酸和有机溶剂，长寿命，几乎无需更换；

I 配有运行状态指示，清晰展示测量过程，精度可达0.001s；

I 各测量单元包含泵、阀、控制电路等完整体系，各单元能独立平行工作，避免某部件故障造成整机故障；

I 智能光学识别模型，适用于透明、浑浊以及带颜色的液体；

I 智能光学识别算法，适用于透明以及带颜色的液体；

I 适用于乌氏粘度计、微量乌氏粘度计、定制品氏（平氏）粘度计；

I 上下刻度线40mm，符合标准。

技术参数：

I 测量时间 精度：0.001s

I 测量范围：0.30-100,000 mm²/s

I 测量时间范围：0.01-9999.99(s)

I 管路设计：*短气路，防止液体喷出

I 气泵类型：微型气泵

I 泵压范围：20-50 pa

I 光纤：进口不锈钢光纤

I 温度范围：常温（5~65）（5~95 可选）

I 温度波动，均匀度：±0.01

I 测量位数：2位

I 无线距离：50M

I 系统平台：联想电脑，8G运行内存，500G硬盘

I 电源：220V/50Hz；功率：2KW

I 制冷联动插座：一键关机。