

# 7kw电启动柴油发电机参数TO7900ET

产品名称	7kw电启动柴油发电机参数TO7900ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7900ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

### 7kw电启动柴油发电机参数TO7900ET

一般起动绕组比作业绕组直流电阻大许多，用万用表可测出。一般作业绕组直流电阻为几欧姆，而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。沟通异步电动机彻底可做发电机运用，依据电机功率的巨细，并上不同容量的电容，三相电机要在每一相上都要并，单相的也要在作业绕组，起动绕组上并电容。大约是每千瓦十微法。你可以试一下，转数够了，电压不够添加电容。电机较好选用低速的，1500转/分的比较适宜。电容不能用电解电容，较好是铁壳的电容。异步电动机改的发电机适宜做照明电源，要是带电动机，电动机的功率只能是发电机功率的十分之一，由于电动机有大的起动电流，电流过大能使发电机失压，异步发电机不怕短路，短路能使发电机瞬时失压。短路消失就能康复发电。

7kw电启动柴油发电机参数TO7900ET柴油发电机组的运用寿数会依据机房的环境、日常保护不到位、设备器材的替换等有直接联系，柴油发电机组长时刻空载或怠速作业发生积碳，这样会导致主张机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，乃至构成正常作业的假象，一旦真实负荷运用，就会呈现柴油发电机组不能正常作业的重大缺陷。积碳的构成：由于焚烧室温度过低，使燃油不或许彻底焚烧，这将引起积碳，然后阻塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并呈现排气管有“黑油”溢出。一些未焚烧的柴油将冲刷气缸壁上的光滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使主张机中悉数作业件遭到光滑不良之害。

型号： TO7900ET

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 ( V-A )

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO192FA

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 80\*75mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 102kg

外形尺寸： 755\*510\*700mm

全自动装置 选配ATS