

环氧树脂热水用涂塑钢管 热水用涂塑钢管产品性能

产品名称	环氧树脂热水用涂塑钢管 热水用涂塑钢管产品性能
公司名称	聊城市龙钢钢管有限公司
价格	12.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东聊城新南环路百亿钢管城C6号
联系电话	86-06358888911 13280469999

产品详情

环氧树脂热水用涂塑钢管 热水用涂塑钢管产品性能 公司24小时服务热线：13280469999 0635-8591677 传真：0635-8570798 联系人：张经理 热水用涂塑复合管是采用改性环氧树脂对焊接钢管或无缝钢管内外壁进行涂敷。解决了镀锌钢管埋地和输水的锈蚀和结垢问题，不会发生堵塞管道及堵塞喷淋头的现象，提高了热水给水输送管道的使用寿命。由于采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料，且添加了阻燃剂，涂层耐温性好，可在30—200℃长期使用。并且不燃烧、不软化。热水用涂塑复合管是钢塑结合的产品，该产品的强度高，由于内壁涂环氧树脂，所以表面光滑，减少液体阻力，增加流量，而且不结垢，不宜滋生微生物。冷水用涂塑复合管，具有优良的耐化学腐蚀性，耐水性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀，解决了因输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，大大提高了热水用涂塑复合管的使用寿命。使用年限可达50年以上。热水用涂塑复合管的承压范围为0-2.5Mpa。应用范围：主要适用于居民楼给排水、消防给排水、电讯、电力工程、交通、石油、化工、城市建设等领域。 本文章来源于<http://www.sdwfgg.com>